

H A kesztyű karbantartása: A kesztyűk legjobb kihatásának érdekében használat után minden szennyeződést távolítson el róluik.

Tárolás: Száraz, közvetlen napfénytől és hőtől védett helyen tárolandó.

Tartsa meg ezt a csomagolóanyagot referenciá célokra. Megjegyzés: nem visehető mozgó gépeknél, ahol zsinórba, drótra akadhat.

Mechanikai adatok:

Kopásállóság Szint 4

Vágásállóság Szint 1

Szakadási szilárdság Szint 2

Szűrőszilárdság Szint 1

EN374-3:

A: metanol

K: nátriumhidroxid, 40%

L: kénsav, 96%

Szint 2

Szint 6

Szint 3

CE-típusú tesztvizsgálat elvégzője: SGS United Kingdom Ltd, 202B Worley Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Kijelölt tesztület száma: 0120.

CZ Péce o rukavice: Nejlepší výsledky při použití rukavic obdržíme pokud z nich po jejich použití odstraníme veškeré zbytky nečistot.

Skladování: Ukládáme v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Doporučujeme vám uschovat si tento obal v případě příští potřeby. Poznámka: Nenoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi strojí.

Mechanické hodnoty:

Oteruvzdornost

Úroveň 4

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

EN374-3:

A: metanol

K: hydroxid sodný, 40%

L: kyselina sírová, 96%

Úroveň 2

Úroveň 6

Úroveň 3

Otestováno dle evropských produktových norem CE společnosti; SGS United Kingdom Ltd, 202B Worley Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uveřejněno registrační číslo místa testu 0120.

E Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso.

Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia. Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento.

Riesgos Mecánicos:

Resistencia a la abrasión

Nivel 4

Resistencia al corte

Nivel 1

Resistencia al desgarrar

Nivel 2

Resistencia a la perforación

Nivel 1

EN374-3:

A: metanol

K: hidróxido sódico, 40%

L: ácido sulfúrico, 96%

Nivel 2

Nivel 6

Nivel 3

El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: SGS United Kingdom Ltd, 202B Worley Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Número de organismo notificado 0120.

W **VYCLEAR** P713



BSEN1388: 2003



0120

BM Polyclo Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.

Tel: +44 (0)20 8443 9000 sales@polyclo.co.uk www.polyclo.co.uk

BM Polyclo Sucursal en España, Gaskoinen, 2 - 2^B, 20280 HONDARRIBIA (SPAIN)

Tel.: (+34) 943 645 34 • Fax: (+34) 943 646 140

E-mail: ventas@polyclo.es • www.polyclo.es

BSEN1388: 2003



AQL 0.65

BSEN1374-3: 2003



AKL

Size 9 9.5 10
35 cm gauntlet P713/E9 P713/E9.5 P713/E10

GB Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed. Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. You are advised to retain this packaging for reference. Note: Should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery.

Mechanical Data:

Abrasion resistance

Blade Cut resistance

Tear resistance

Puncture resistance

Level 4

Level 1

Level 2

Level 1

EN374-3:

A: methanol

K: sodium hydroxide, 40%

L: sulphuric acid, 96%

Level 2

Level 6

Level 3

CE Type Test Examination carried out by: SGS United Kingdom Ltd, 202B Worley Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Notified body number 0120.

F Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toute trace de produit abrasif après chaque utilisation.

Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement. Remarque: pas porter le gant dans des conditions à risque d'entrelacement par des machines en rotation.

Données mécaniques:

Résistance à l'abrasion

Résistance aux coupures de lames

Résistance à la déchirure

Résistance à la perforation

Niveau 4

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 1

EN374-3:

A: méthanol

K: soude caustique, 40%

L: acide sulfurique, 96%

Niveau 2

Niveau 6

Niveau 3

Test normatif CE réalisé par: SGS United Kingdom Ltd, 202B Worley Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0120.

D Pflegeanleitung Handschuhe: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen.

Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden.

Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzwecke aufzubewahren. Hinweis: Sollten nicht getragen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verhalten.

Mechanische Daten:

Abriebfestigkeit

Schnittfestigkeit

Rissfestigkeit

Stichfestigkeit

Kategorie 4

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 1

EN374-3:

A: methanol

K: natriumhydroxid, 40%

L: schwefelsäure, 96%

Kategorie 2

Kategorie 6

Kategorie 3

CE-Test ausgeführt von: SGS United Kingdom Ltd, 202B Worley Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Prüfstellen-Nr. 0120.