

# TEGERA® 8808

Cut resistant glove, nitrile foam/waterbased PU, 3/4 dipped, double-dipped, CRF® Technology, glass fibre thread, nylon, spandex, 15 gg, foam grip pattern, cut resistance level 5, Cat. II, black, yellow, withstands contact heat up to 100°C, oil and grease resistant, anatomically designed, for assembly work



EN 420:2003+A1:2009  
 EN 388:2016  
 EN 407  
 X1XXXX  
 4X43 D



MATERIAL SPECIFICATION Nitrile, glass fibre thread, HPPE, nylon  
 SIZE 7, 8, 9, 10, 11  
 DEXTERITY 5  
 EC TYPE EXAMINATION Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Herrmann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

6 PAIRS

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS  
 ПОДАРИТЕ НАШЕ ПОВЕЛИЧАНЕ ПР. Т. С. 03/2011  
 «О БЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТИВНЫХ ИММИМИРАЦИОННЫХ ЗАУЛТОВ»

CE

EJENDALS AB  
 Box 7, SE-793 21, Leksand, Sweden  
 Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10  
 info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

BRUKSANVISNING  
**KATEGORI II / MEDELHÖJ RISIKO**  
 SE FRAMSIDAN FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Läs dessa instruktionsnogrann innan du använder produkten.

**FÖRKLARING AV SYMBOLLER**  
 0 = Under minimumnivå för angiven enskild fara  
 X = Har inte genomgått provning eller metoden inte lämpligt/ relevant för produkten

**SKYDDSHANSKAR MOT MEKANISKA RISIKER**  
 Skyddsnivån gäller ytan av handskens handflata.

**EN 388:2016** A. Nötningsmotstånd, Min. 0, Max. 4  
 B. Skärsmotstånd, Min. 0, Max. 5  
 C. Rivmotstånd, Min. 0, Max. 4  
 D. Punkteringsmotstånd, Min. 0, Max. 4  
 E. Skärsmotstånd (TDM, EN ISO 3991), Min. A, Max. F  
 F. Stötdämpning, P=Godkänd

**EN 420: 2003**  
 SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER  
 Dextérité / Färdighet: Min. 1, Max. 5

Handskens är kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t ex fönstermonteringsarbeten.

**EN 420: 2003 + A1:2009**  
 SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER  
 Test tekniker/fingerkänsla: Min. 1, Max. 5

**EN 16350:2014**  
 SKYDDSHANSKAR - ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER  
 RESISTANS UNDER 1 X 10<sup>8</sup> Ω

**IEC 61340-5-12007**  
 Elektrostatiske utsläddningar (ESD) - resistans under 1 X 10<sup>8</sup> Ω

**FÄR E**  
 VÄRTENTVÄTTAS

**EJ STRYKNING**

**TVÄTT 40 OC**  
 SKÖNSAMT VÄTT

**EJ KEMTÄTT**

**EJ TORKTUMLING**

MODE D'EMPLOI  
**CATEGORIE II / CONCEPTION INTERMEDIAIRE**  
 VOIR COUVERTURE POUR LES INFORMATIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

**EXPLICATION DES PICTOGRAMMES**  
 0 = sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné  
 X = non-testés ou méthode d'essai utilisée non-adaptée au type de gant/matériau

**GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECANIQUES** Les indices de protection sont mesurés au niveau de la paume du gant.

**EN 388:2016** A. Résistance à l'abrasion, Min. 0, Max. 4  
 B. Résistance à la coupe, Min. 0, Max. 5  
 C. Résistance à la déchirure, Min. 0, Max. 4  
 D. Résistance à la perforation, Min. 0, Max. 4  
 E. Résistance à la coupe (TDM, EN ISO 3991), Min. A, Max. F  
 F. Protection contre les chocs, P= validé

**EN 420: 2003**  
 GANTS DE PROTECTION - EXIGENCES GENERALES ET METHODES D'ESSAI  
 Test de dextérité: Min. 1, Max. 5

Cela signifie que le gant est plus court qu'un gant standard afin d'assurer un meilleur confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision.

**EN 420: 2003 + A1:2009**  
 EXIGENCES GENERALES ET METHODES D'ESSAI  
 Test de dextérité: Min. 1, Max. 5

**EN 16350:2014**  
 GANTS DE PROTECTION - PROPRIETES ELECTROSTATIQUES. RESISTANCE INFÉRIEURE À 1 X 10<sup>8</sup> Ω

**IEC 61340-5-12007**  
 Décharges électrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 X 10<sup>8</sup> Ω

**F**  
**ESD**

BRUKSANVISNING  
**KATEGORI II / MIDDLE RISIKO**  
 SE FRMSIDAN FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Läs anvisningene nøye før du bruker dette produktet.

**FORKLARING AV PVIKTORGRAMMER**  
 0 = Under minimumskravet til ytrestående for denne individuelle faren  
 X = Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet

**EN 388:2016** A. Slitasjemotstand, Min. 0, Maks. 4  
 B. Skjærmotstand, Min. 0, Maks. 5  
 C. Rivmotstand, Min. 0, Maks. 4  
 D. Punkteringsmotstand, Min. 0, Maks. 4  
 E. Skjærmotstand (TDM, EN ISO 3991), Min. A, Maks. F  
 F. Støtdemping, P= Godkjennt

**EN 420: 2003**  
 VERNHANSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER  
 Test taktillit/fingerfærdighet: Min. 1, Max. 5

Handskene er kortere enn standard størrelse og kan ikke komforten for spesielle former som f.eks. ved fönstermonteringsarbeid.

**EN 420: 2003 + A1:2009**  
 VERNHANSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER  
 Test taktillit/fingerfærdighet: Min. 1, Max. 5

**EN 16350:2014**  
 BESKYTTELSESHANSKER - ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER. MOTSTAND UNDER 1 X 10<sup>8</sup> Ω

**IEC 61340-5-12007**  
 Elektrostatisk utlading (ESD) - motstand under 1 X 10<sup>8</sup> Ω

**F**  
**ESD**

INSTRUKTIONER FOR USE  
**CATEGORY II / INTERMEDIATE DESIGN**  
 SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product.

**EXPLANATION OF PICTOGRAMS**  
 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard  
 X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

**PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS**  
 Protection levels are measured from area of glove palm.

**EN 388:2016** A. Abrasion resistance, Min. 0, Max. 4  
 B. Blade cut resistance, Min. 0, Max. 5  
 C. Tear resistance, Min. 0, Max. 4  
 D. Puncture resistance, Min. 0, Max. 4  
 E. Blade Cut Resistance (TDM, EN ISO 3991), Min. A, Max. F  
 F. Impact Protection, P=Pass

**EN 420: 2003**  
 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS  
 Finger dexterity test: Min. 1, Max. 5

The glove is shorter than a standard glove. In order to enhance the comfort and give the wrist more mobility.

**EN 420: 2003 + A1:2009**  
 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS  
 Finger dexterity test: Min. 1, Max. 5

**DO NOT WASH**

**DO NOT IRON**

**DO NOT TUMBLE DRY**

**DO NOT DRY CLEAN**

**MACHINE WASH 40C**  
 SOFT CYCLE (ALT. 40°C)

GERÄUCHSANWEISUNG  
**KATEGORIE II / MITTLERES RISIKO**  
 BITTE DIE PRODUKTSPECIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!

**ERLÄUTERUNG DER PIKTORGRAMME**  
 0 = unter der Mindestanforderung für das vortegende individuelle Risiko  
 X = nicht zum Test eingereicht oder Methode nicht für den Test geeignet

**HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN**  
 Die Schutzstufen werden an der Handfläche des Handschuhes gemessen.

**EN 388:2016** A. Abriebfestigkeit, Min. 0, Max. 4  
 B. Schnittfestigkeit, Min. 0, Max. 5  
 C. Reißfestigkeit, Min. 0, Max. 4  
 D. Stichfestigkeit, Min. 0, Max. 4  
 E. Schnittfestigkeit (TDM, EN ISO 3991), Min. A, Max. F  
 F. Schlagdämpfung, P=bestanden

**EN 420:2003**  
 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN  
 Test Taktillit/Fingerspitzengefühl Min. 1, max. 5

Der Handschuh ist etwas kürzer als der Standard, um dem Benutzer erhöhten Komfort bei speziellen, wie bspw. Feinmotorischen Arbeiten zu bieten.

**EN 420:2003 + A1:2009**  
 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN  
 Test Taktillit/Fingerspitzengefühl Min. 1, max. 5

**EN 16350:2014**  
 SCHUTZHANDSCHUHE - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN. WIDERSTAND UNTER 1 X 10<sup>8</sup> Ω

**IEC 61340-5-12007**  
 Elektrostatische Entladung (ESD) - Widerstand unter 1 X 10<sup>8</sup> Ω

**F**  
**ESD**

BRUGSANVISNING  
**KATEGORI II / MIDDLEHØJ RISIKO**  
 SE FRMSIDAN FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Läs instruktionerne grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.

**FORKLARING TIL PIKTORGRAMMER**  
 0 = Under minimum ydrestående for den pågældende individuelle fare  
 X = Ikke sendt til prøvning eller metode uegnet til prøvning i forhold til handske design eller materiale

**BESKYTTELSESHANSKER MOD MEKANISKE RISIKER**  
 Genembringsniveauerne er målt fra håndrygens område.

**EN 388:2016** A. Slidstyrke, Min. 0, Maks. 4  
 B. Snitbestandighed, Min. 0, Maks. 5  
 C. Rivbestandighed, Min. 0, Maks. 4  
 D. Stikbestandighed, Min. 0, Maks. 4  
 E. Snitbestandighed (TDM, EN ISO 3991), Min. A, Maks. F  
 F. Støtdæmpelse, P=Godkendt

**EN 420: 2003**  
 BESKYTTELSESHANSKER - GENERELLE KRAV OG PROVNINGSMETODER  
 Fingerspidsfølelsestest: Min. 1, Max. 5

Handskene er kortere end standarden, hvilket kan give større komfort ved eksempelvis fönstermonteringsarbejde.

**EN 420: 2003 + A1:2009**  
 BESKYTTELSESHANSKER - GENERELLE KRAV OG PROVNINGSMETODER  
 Fingerspidsfølelsestest: Min. 1, Max. 5

**EN 16350:2014**  
 BESKYTTELSESHANSKER - ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER. MOTSTAND UNDER 1 X 10<sup>8</sup> Ω

**IEC 61340-5-12007**  
 Elektrostatisk udladning (ESD) - motstand under 1 X 10<sup>8</sup> Ω

**F**  
**ESD**