




GRANITE 5 SOLO SLEEVES™



BM Polycyco Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.
Tel: +44 (0)20 8443 9000 sales@polyco.co.uk www.polyco.co.uk
Polyco Iberia SL, Gaskoinen, 2 - 2ªB, 20280 HONDARRIBIA (SPAIN)
Tel: (+34) 943 645 34 • Fax: (+34) 943 646 140
E-mail: ventas@polyco.es • www.polyco.es

BSEN388: 2003



SOLO SLEEVES	LENGTH	CODE	EN388
12" with thumb slot	30.5cm	8989	154X
14" with thumb slot	36.0cm	8990	154X
18" with thumb slot	46.5cm	8991	154X
22" with thumb slot	56.0cm	8992	154X
Loose fit	52.0cm	8993	154X

(GB) Sleeve Care: To get the best service from your sleeves ensure that after use all contaminant is removed. Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. You are advised to retain this packaging for reference.

Mechanical Data:
Abrasion resistance Level 1
Blade Cut resistance Level 5
Tear resistance Level 4
Puncture resistance Level X

CE Type Test Examination carried out by: DuPont (UK) Ltd, Maydown Works, P.O. Box 15 Londonderry, BT47 1TU, UK. Notified body number 0479.

SATRA Services Ltd, Rockingham Road, Kettering, Northamptonshire, NN16 9JH, UK. Notified body number 0321 (Loose Fit 8993).

Note: should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery.

(E) Entretien des manchons: Afin que vos manchons vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toute trace de produit abrasif après chaque utilisation.
Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Données mécaniques:
Résistance à l'abrasion Niveau 1
Résistance aux coupures de lames Niveau 5
Résistance à la déchirure Niveau 4
Résistance à la perforation Niveau X

Test normatif CE réalisé par: DuPont (UK) Ltd, Maydown Works, P.O. Box 15 Londonderry, BT47 1TU, UK. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0479.

SATRA Services Ltd, Rockingham Road, Kettering, Northamptonshire, NN16 9JH, UK. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0321. (Loose Fit 8993).

Remarque: pas porter le gant dans des conditions à risque d'entrelacement par des machines en rotation.
(D) Pflegeanleitung Stulpe: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhsstulpen zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen.
Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden.

Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren.

Mechanische Daten:
Abriebfestigkeit Kategorie 1
Schnittfestigkeit Kategorie 5
Rissfestigkeit Kategorie 4
Stichfestigkeit Kategorie X

CE-Test ausgeführt von: DuPont (UK) Ltd, Maydown Works, P.O. Box 15 Londonderry, BT47 1TU, UK.

Prüfstellen-Nr. 0479.

SATRA Services Ltd, Rockingham Road, Kettering, Northamptonshire, NN16 9JH, UK.

Prüfstellen-Nr. 0321. (Loose Fit 8993).

Hinweis: Sollten nicht getragen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verhakten.

(H) A kesztyűszár Karbantartása: A kesztyűszárak legjobb kihasználása érdekében használat után minden szennyeződést távolítsa el rólok.
Tárolás: Száras, közvetlen napfénytől és hőtil védett helyen tárolandó. Tartsa meg ezt a csomagolóanyagot referenciá célokra.

SOLO SLEEVES

Mechanikai adatok:
Kopásállóság Szint 1
Vágásállóság Szint 5
Szakadási szilárdság Szint 4
Szűrőszilárdság Szint X

CE-típusú tesztvizsgálat elvégzője: DuPont (UK) Ltd, Maydown Works, P.O. Box 15 Londonderry, BT47 1TU, UK. Kijelölt testület száma: 0479.

SATRA Services Ltd, Rockingham Road, Kettering, Northamptonshire, NN16 9JH, UK. Kijelölt testület száma: 0321. (Loose Fit 8993).

Megjegyzés: nem viselhető mozgó gépeknél, ahol zsinórba, drótra akadhat.

(CZ) Péce o ochranné rukávy: Nejlepší výsledky při použití ochranné rukávu obdržíme pokud z nich po jejich použití odstraníme veškeré zbytky nečistot.
Skladování: Ukládáme v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla.
Doporučujeme vám uschovat si tento obal v případě příští potřeby.

Mechanické hodnoty:
Oteruvzdornost Úroveň 1
Odolnost proti prořeznutí Úroveň 5
Odolnost proti roztrhnutí Úroveň 4
Odolnost proti propíchnutí Úroveň X

Otestováno dle evropských produktových norem CE společnosti: DuPont (UK) Ltd, Maydown Works, P.O. Box 15 Londonderry, BT47 1TU, UK. Uverejnené registrační číslo místa testu 0479.

SATRA Services Ltd, Rockingham Road, Kettering, Northamptonshire, NN16 9JH, UK. Uverejnené registrační číslo místa testu 0321. (Loose Fit 8993).

Poznámka: Nenoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi strojů.

(E) Cuidado de la manga: Para obtener el mejor resultado de sus mangas elimine todos los agentes contaminantes después de su uso.

Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. No utilizar con o cerca de blanqueadores con cloro. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia.

Riesgos Mecánicos:
Resistencia a la abrasión Nivel 1
Resistencia al corte Nivel 5
Resistencia al desgarr Nivel 4
Resistencia a la perforación Nivel X

El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: DuPont (UK) Ltd, Maydown Works, P.O. Box 15 Londonderry, BT47 1TU, UK. Número de organismo notificado 0479.

SATRA Services Ltd, Rockingham Road, Kettering, Northamptonshire, NN16 9JH, UK. Número de organismo notificado 0321. (Loose Fit 8993).

Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de engancharse con maquinaria en movimiento.