

A kesztvő Karbantartása: A kesztvő legjobban kőhasználatára alkalmas, használat után minden szennyeződést távolítsa el róla. Tárolás: Száraz, közvetlen napfénytől és hőtől védett helyen tárolandó. Tartassa meg ezt a csomagolóanyagot referencia cíloka. Természetes gumilátexet és vegyszermaradékokat tartalmaz, amelyek allergiás reakciókat okozhatnak.

Mechanikai adatok:

Kopásállóság	Szint 4	EN374-3:
Vágásállóság	Szint 1	A: metanol
Szakadási szilárdság	Szint 4	K: nátriumhidroxid, 40%
Szűrőszilárdság	Szint 1	L: kénssav, 96%

CE-típusú tesztvizsgálat elvégzője: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Kijelölt testület száma: 0120. Megjegyzés: nem viselhető mozgó gépeknél, ahol zsinórba, drótbakad-hat. Az adatok a különböző tényezők, pl. a hőmérséklet, a kopás, az öregedés stb. miatt nem biztos, hogy a munkahelyi védelem tényleges időtartamát tükrözik. A megszabott teljesítmény mindössze a tenyér felületére vonatkozik. Megjegyzés: nem viselhető mozgó gépeknél, ahol zsinórba, drótbakadhat.

Péce o rukavice: Nejlepší výsledky při použití rukavic obdržíme pokud z nich po jejich použití odstraníme veškeré zbytky nečistot. Skladování: Ukládáme v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Doporučujeme vám uschovat si tento obal v případě příští potřeby. Výrobek obsahuje přírodní gumový latex a zbytkové chemikálie, které mohou způsobit alergické reakce.

Mechanické hodnoty:

Oteruvzdornost	Úroveň 4	EN374-3:
Odolnost proti prorážení	Úroveň 1	A: metanol
Odolnost proti roztrhnutí	Úroveň 4	K: hydroxid sodný, 40%
Odolnost proti propíchnutí	Úroveň 1	L: kyselina sírová, 96%

Otestování dle evropských produktových norem CE společnosti: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uveřejněno registrační číslo místa testu 0120. Poznámka: Nenoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi strojů. Vzhledem na prostředí, kde jsou rukavice použity, aktuální doba ochrany se může změnit pod vlivem teploty, opotřebení, znehodnocení atd. Uvedený výkon se vztahuje jenom na plochu dlaně. Více informací ohledně využití je možné získat od výrobce.

Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacene en un lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia.

Contiene látex de caucho natural y productos químicos residuales que pueden causar reacciones alérgicas

Riesgos Mecánicos:

Resistencia a la abrasión	Nivel 4	EN374-3:
Resistencia al corte	Nivel 1	A: metanol
Resistencia al desgarramiento	Nivel 4	K: hidróxido sódico, 40%
Resistencia a la perforación	Nivel 1	L: ácido sulfúrico, 96%

El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Número de organismo notificado 0120.

Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento. Estos datos no reflejan la duración real de la protección en el espacio de trabajo, debido a factores como la temperatura, a la abrasión y a la degradación etc. Los niveles de resistencia indicados corresponden solamente a la palma.

Más información será disponible por el fabricante.

Polyco® Jet™



UK

BM Polyco Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.
Tel: +44 (0)20 8443 9000 • sales@polyco.co.uk • www.polyco.co.uk
International
Tel: +44 (0)20 8443 9001 • Fax: +44 (0)20 8443 9099
export@polyco.co.uk • www.polyco.co.uk

EN388:2003



CE0120

4141

EN374-2: 2003



EN374-3: 2003



AKL

Size	6-6.5	7-7.5	8-8.5	9-9.5
Black	524	525	526	527
Orange	534	535	536	537

GB

Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed. Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. You are advised to retain this packaging for reference. Contains natural rubber latex and accelerators, which may cause allergic reactions.

Mechanical Data:

Abrasion resistance	Level 4	EN374-3:
Blade Cut resistance	Level 1	A: methanol
Tear resistance	Level 4	K: sodium hydroxide, 40%
Puncture resistance	Level 1	L: sulphuric acid, 96%

CE Type Test Examination carried out by: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Notified body number 0120. Note: should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery. This data may not reflect actual duration of protection in the workplace due to factors such as temperature, abrasion and degradation etc. The claimed performance is for the palm area only. Further information is available from the manufacturer.

FR

Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toutes traces de produits abrasifs après chaque utilisation. Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement. Cet équipement contient du latex ainsi que des résidus chimiques susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Données mécaniques:

Résistance à l'abrasion	Niveau 4	EN374-3:
Résistance aux coupures de lames	Niveau 1	A: méthanol
Résistance à la déchirure	Niveau 4	K: soude caustique, 40%
Résistance à la perforation	Niveau 1	L: acide sulfurique, 96%

Test normatif CE réalisé par: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0120. Remarque: Ne pas porter les gants lorsqu'il y a un risque d'entraînement par des machines en rotation. Ces données peuvent ne pas correspondre à la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de facteurs tels que la température, l'abrasion, l'usure etc. Les niveaux de performance indiqués concernent la paume uniquement. Pour plus d'information contactez le fabricant.

DE

Handschuhpflege: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen. Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden. Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren.

Enthält natürlichen Kautschuklatex und Restchemikalien, die allergische Reaktionen hervorrufen können

Mechanische Daten:

Abriebfestigkeit	Kategorie 4	EN374-3:
Schnittfestigkeit	Kategorie 1	A: methanol
Rissfestigkeit	Kategorie 4	K: natriumhydroxid, 40%
Stichfestigkeit	Kategorie 1	L: schwefelsäure, 96%

CE-Test ausgeführt von: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Prüfstellen-Nr. 0120. Hinweis: Sollten nicht getragen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verfangen. Diese Angaben gelten nicht für die eigentliche Haltbarkeit der Sicherheit am Arbeitsplatz aufgrund der Einflüsse wie Temperatur, Abrieb und Abtragung, etc. Die angegebene Leistung bezieht sich nur auf die Handfläche. Für weitere Informationen steht Ihnen der Hersteller zur Verfügung.