CE PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISK FOR GENERAL USE

Glove series: TraffiGlove

Product code: **TGL711**

Description: Cut 1 Nylon liner with a dotted palm and finger coating

Safety Category: Intermediate safety (Category II)

Manufacturer: TraffiSafe Ltd. Venture Park, Selborne Road, Alton, Hampshire, GU34 3HL UK

Glove Description:
The gloves are made with dotted palm and finger coating on a machine knitted liner. Highly flexible Nylon fibre provides a cut level 1 barrier. Recommended for precise operations requiring maximum dexterity. Ideal for logistics, light fabrication and small parts handling etc. Not for use with liquids.

The glove provides good protection against cut, abrasion, tear and puncture on palm in dry handling conditions. Never use them when there is a risk of trapping by mobile machines parts. None of the materials or processes used in the manufacture of these products is known to be harmful to the wearer.

The product is in compliance with the PPE Regulation (EU) 2016/425.

Glove pH 5 – 7 and dexterity level 5. Azo colorants were not detected when tested according to the regulation REACH 1907/2006 Annex XVII Entry number 43.

Mechanical test data in accordance with EN 388:2016

Mechanical test data	Result
Abrasion resistance	Level **2**
Cut resistance	Level **1**
Tear resistance	Level **1**
Puncture resistance	Level **1**
TDM cut resistance	Level **X**

EN 388:2016

2 1 1 1 X

Mechanical Property	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Abrasion (Cycles)	100	500	2000	8000	-
Cut (Index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Tear (Newton)	10	25	50	75	-
Puncture (Newton)	20	60	100	150	-
Cutting force (Newton)	A →2,	B →5,	C →10,	D →15,	E →22, F →30

X – Not tested

For dulling during the cut resistance test (6.2), the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test (6.3) is the reference performance result.

Test results are applicable to palm area of the glove Tested in accordance with EN 388:2016+A1:2018, & EN ISO 21420:2020.
Glove performance quoted is based on laboratory data and may not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation etc. Please consider Environmental Temperature, Atmospheric conditions, wind speed, Health and well-being of the person, effect of other protective clothing worn by the person, time of exposure, activity level, dexterity requirement, contact with cold items and contact with wet or dry objects when selecting this PPE.

EU type examination carried out by :
Satra Technology Centre, No 2777
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland,
Tel: +44 (0) 1536 410 000
Fax: +44 (0) 1536 410 626

Marking:
Name of manufacturer, style, size, pictograms, batch number & CE mark

TGL711
EN 388:2016
2 1 1 1 X
Liner: Nylon: 90%, Elastane: 5% Polyester: 2%, Carbon: 3%
Batch No. XXXXXXXXX
TraffiSafe Ltd. Venture Park, Selborne Road, Alton, Hants, GU34 3HL UK
Made in Sri Lanka

Storage:
Store dry and cool in its original packaging, sheltered from direct light.

Cleaning / Maintenance:
When donning, doffing, adjust the gloves, preserving comfort and hygiene of the hand. Gloves should not be left in contaminated condition. if re-use is intended any loose dirt & debri should be removed from the glove , taking care not to damage the liner or coating, before removal from hand. When a contaminant is not removable or presents a potential hazard, it is advisable to ease left and right gloves off alternately using the gloved hand so that the gloves are removed without the contaminant contacting bare hands. Used gloves should be disposed of by incineration or as per the regulation of local authorities.

Allergic Reactions
These gloves may contain Natural Rubber Latex (NRL) and may cause allergic reactions. In the case of an allergic reaction, please discontinue use immediately and seek medical advice. A list of substances is available on request.

Obsolescence:
When stored as recommended, will not change mechanical properties up to three years from the date of manufacture.

Available Sizes: M – L (8 – 9)
These gloves do not conform to size system of EN ISO 21420:2020 standards. Minimal risk at wrist area.

Please note: The results of the tests should help in glove selection, however it must be understood that actual conditions of use cannot be simulated and it is the responsibility of the user, not the manufacturer to determine glove suitability to the intended use. Further information may be obtained from manufacturer. Please check gloves integrity before use and discarding if damaged.

CE BESCHERMENDE HANDSCHOEN TER BESCHERMING TEGEN MECHANISCHE RISICO'S VOOR ALGEMEEN GEBRUIK NL

Handschoenmodellen: Traffiglove

Productcode: **TGL711**

Beschrijving: Snijd 1 nylon voering met een gestippelde palm- en vingercoating

Veiligheidscategorie: gemiddelde veiligheid (categorie II)

Fabrikant: TraffiSafe Ltd. Venture Park, Selborne Road, Alton, Hampshire, GU34 3HL UK

Beschrijving van de handschoen:

De handschoenen zijn gemaakt met gestippelde palm- en vingercoating op een machinaal gebreide voering. Zeer flexibele nylonvezel biedt een barrière op snijniveau 1. Aanbevolen voor nauwkeurige operaties die maximale behendigheid vereisen. Ideaal voor logistiek, lichte fabricage en het hanteren van kleine onderdelen etc. Niet voor gebruik met vloeistoffen.

De handschoen biedt goede bescherming tegen snijden, slijten, scheuren en perforeren in het handpalmgedeelte in droge omstandigheden. Gebruik deze handschoenen niet wanneer er risico bestaat op bekneld raken in bewegende machineonderdelen. De materialen en processen die zijn gebruikt bij de productie van deze producten zijn voor zover bekend niet schadelijk voor de gebruiker.

Dit product voldoet aan PPE-richtlijn (EU) 2016/425.

Handschoen pH 5 – 7 en bewegingsvrijheid niveau 5. Bij tests zijn geen azokleurstoffen vastgesteld overeenkomstig richtlijn REACH 1907/2006 Bijlage XVII volgnummer 43.

Gegevens van mechanische tests overeenkomstig EN 388:2016+A1:2018

Gegevens mechanische test	Resultaten
Slijten weerstand	Niveau **2**
Snijweerstand	Niveau **1**
Scheuren weerstand	Niveau **1**
Perforeren weerstand	Niveau **1**
TDM-snijweerstand	Niveau **X**

EN 388:2016

2 1 1 1 X

Mechanische eigenschappen	niveau 1	niveau 2	niveau 3	niveau 4	niveau 5
Slijten (cyclisch)	100	500	2000	8000	-
Snijden (index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Scheuren (Newton)	10	25	50	75	-
Perforeren (Newton)	20	60	100	150	-
Snijkracht (Newton)	A →2,	B →5,	C →10,	D →15,	E →22, F →30

X – Niet getest

Voor bot worden tijdens de snijweerstandtest (6.2), zijn de resultaten van de coupetest slechts indicatief, de resultaten van de TDM-snijweerstandtest (6.3) gelden als referentie.

Testresultaten zijn van toepassing op het handpalmgedeelte van de handschoen Getest overeenkomstig EN 388:2016+A1:2018 en EN ISO 21420:2020.
De genoemde handschoeneigenschappen zijn gebaseerd op laboratoriumgegevens en representeren mogelijk niet de feitelijke beschermingsduur op de werkplek als gevolg van andere factoren die van invloed zijn op de eigenschappen, zoals temperatuur, slijtage, degradatie etc. Houd bij het selecteren van deze PPE alstublieft rekening met de omgevingstemperatuur, atmosferische omstandigheden, windsnelheid, gezondheid en welzijn van de persoon, het effect van andere beschermende kleding gedragen door de persoon, blootstellingstijd, activiteitenniveau, vereisten voor bewegingsvrijheid, contact met koude voorwerpen en contact met natte of droge objecten.

Onderzoek EU-type uitgevoerd door:
Satra Technology Centre, No 2777
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland,
Tel: +44 (0) 1536 410 000
Fax: +44 (0) 1536 410 626

Markering:
Naam van de fabrikant, stijl, maat, pictogrammen, batchnummer & CE-markering

TGL711
EN 388:2016
2 1 1 1 X
Liner: Nylon: 90%, Elastane: 5% Polyester: 2%, Carbon: 3%
Batch No. XXXXXXXXX
TraffiSafe Ltd. Venture Park, Selborne Road, Alton, Hants, GU34 3HL UK
Made in Sri Lanka

Opbergen
Handschoenen dienen in het ideale geval te worden bewaard op een koele en droge plek, uit de buurt van overmatige hitte en in de originele verpakking.

Reiniging/onderhoud:
Handschoenen mogen niet in vervuilde staat worden bewaard als het de bedoeling is ze nogmaals te gebruiken, in dat geval moeten de handschoenen zo goed mogelijk worden gereinigd voordat ze van de handen worden genomen, voor zover er geen sprake is van ernstige risico's. Wanneer de vervuiling niet kan worden verwijderd of een mogelijk risico vormt, wordt geadviseerd de linker en rechter handschoenen afwisselend los te trekken zodat de handschoenen worden verwijderd zonder dat de vervuiling in aanraking komt met de blote handen. Gebruikte handschoenen moeten worden afgevoerd door ze te verbranden of op de manier zoals voorschreven door de plaatselijke autoriteiten.

Allergische Reacties
Deze handschoenen kunnen natuurrubberlatex (NRL) bevatten en kunnen allergische reacties veroorzaken. In het geval van een allergische reactie dient u het gebruik ervan onmiddellijk te staken en medisch advies in te winnen.

Veroudering:
Wanneer u de handschoenen zoals aanbevolen opbergt, blijven de mechanische eigenschappen tot drie jaar vanaf de productiedatum behouden.

Beschikbare maten: M – L (8 – 9)
Deze handschoenen voldoen niet aan het matensysteem van de EN ISO 21420:2020-norm. Minimaal risico bij de pols.

Let op: De resultaten van de tests zouden moeten helpen bij de keuze voor handschoenen, gebruikers moeten er zich echter van bewust zijn dat de werkelijke gebruiksomstandigheden niet kunnen worden gesimuleerd en het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en niet van de fabrikant om te bepalen of de handschoen geschikt is voor het beoogde doel. Meer informatie is beschikbaar bij de fabrikant.

CE RĘKAWICE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI PL

Typ rękawicy Traffiglove

Kod produktu: **TGL711**

Opis: Wytnij 1 nylonowa wyściółka z kropkowaną powłoką na dłoni i palcach

Kategoria bezpieczeństwa: Średnie ryzyko (Kategoria II)

Producent: TraffiSafe Ltd. Venture Park, Selborne Road, Alton, Hampshire, GU34 3HL UK

Opis rękawicy:
Rękawice są wykonane z kropkowanej powłoki dłoniowej i palcowej na wyściółce z dzianiny maszynowej. Wysoce elastyczne włókno nylonowe zapewnia barierę na poziomie 1 przecięcia. Zalecany do precyzyjnych operacji wymagających maksymalnej zręczności. Idealny do logistyki, lekkiej produkcji i obsługi małych części itp. Nie nadaje się do cieczy.

Rękawica zapewnia dobrą ochronę dłoni przed przecięciem, otarciem, rozerwaniem i przekłuciem w warunkach suchych. Nie używać, jeśli występuje ryzyko pochwycenia przez ruchome części maszyn. Brak danych na temat szkodliwości dla użytkownika materiałów lub procesów stosowanych przy produkcji tych produktów.

Produkt jest zgodny z wymogami Rozporządzenia (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej.

Rękawice oferują wartość pH 5-7 i poziom sprawności 5. W badaniach przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem REACH 1907/2006, załącznik XVII, punkt 43, nie wykryto barwników azowych.

Dane uzyskane w badaniach mechanicznych przeprowadzonych zgodnie z normą EN 388:2016

Dane uzyskane w badaniach mechanicznych	Wynik
Odporność na ścieranie	Poziom **2**
Odporność na przecięcie	Poziom **1**
Odporność na rozdarcie	Poziom **1**
Odporność na przebicie	Poziom **1**
Odporność na przecięcie metodą TDM	Poziom **X**

EN 388:2016

2 1 1 1 X

Właściwości mechaniczne	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5
Ścieranie (cykle)	100	500	2000	8000	-
Przecięcie (wskaźnik)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Rozerwanie (N)	10	25	50	75	-
Przekłucie (N)	20	60	100	150	-
Siła przecięcia (N)	A >2,	B >5,	C >10,	D >15,	E >22, F >30

X – badanie nie zostało wykonane

Wyniki testu nożem okrągłym (Coupe test) podczas badania odporności na przecięcie (6.2) są jedynie orientacyjne, natomiast wynik badania odporności na przecięcie (6.3) (TDM) jest wynikiem referencyjnym.

Wyniki badań odnoszą się do części dłoniowej rękawicy

Przebadano zgodnie z wymogami norm EN 388:2016+A1:2018 i EN ISO 21420:2020.
Podane właściwości rękawicy są oparte na danych laboratoryjnych i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego czasu ochrony w miejscu pracy ze względu na inne czynniki wpływające na właściwości, takie jak temperatura, ścieranie, degradacja itp. Przy wyborze tego typu środka ochrony indywidualnej należy uwzględnić temperaturę otoczenia, warunki atmosferyczne, prędkość wiatru, stan zdrowia i samopoczucie użytkownika, działanie innej odzieży ochronnej noszonej przez użytkownika, czas ekspozycji, poziom aktywności, wymaganą sprawność, kontakt z zimnymi przedmiotami oraz kontakt z mokrymi lub suchymi przedmiotami.

Badanie typu UE przeprowadzone przez:
Satra Technology Centre, No 2777
Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland,
Tel: +44 (0) 1536 410 000
Fax: +44 (0) 1536 410 626

Oznaczenie:
Nazwa producenta, rodzaj, rozmiar, piktogramy, numer partii i oznaczenie CE

TGL711
EN 388:2016
2 1 1 1 X
Liner: Nylon: 90%, Elastane: 5% Polyester: 2%, Carbon: 3%
Batch No. XXXXXXXXX
TraffiSafe Ltd. Venture Park, Selborne Road, Alton, Hants, GU34 3HL UK
Made in Sri Lanka

Przechowywanie
Rękawice należy najlepiej przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z dala od źródeł ciepła, w oryginalnym opakowaniu.

Czyszczenie / Konserwacja:
Planując ponowne używanie rękawic, nie wolno zostawiać ich w stanie zanieczyszczonym, tylko przed zdjęciem z dłoni należy je wyczyścić na ile to możliwe, jeśli nie wiąże się to z żadnym poważnym zagrożeniem. Kiedy zanieczyszczenie nie daje się usunąć lub stwarza potencjalne zagrożenie, zaleca się naprzemienne zsuwanie lewej i prawej rękawicy za pomocą dłoni w rękawicy, w celu całkowitego zdjęcia rękawic, unikając kontaktu zanieczyszczenia ze skórą dłoni. Zużyte rękawice należy poddać utylizacji poprzez spalenie lub zgodnie z przepisami lokalnych władz.

Reakcje Uczuleniowe
Rękawice mogą zawierać lateks, który może powodować reakcje uczuleniowe. W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej, należy natychmiast przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem.

Starzenie się:
Rękawice przechowywane zgodnie z zaleceniami nie zmieniają swoich właściwości mechanicznych przez trzy lata od daty produkcji.

Dostępne rozmiary: M – L (8 – 9)
Rękawice nie są zgodne z systemem rozmiarów zawartym w normach EN ISO 21420:2020. Minimalne ryzyko w obszarze nadgarstka.

Uwaga: Choć wyniki badań powinny ułatwić wybór rękawic, należy pamiętać, że rzeczywistych warunków użytkowania rękawic nie można symulować i to użytkownik, a nie producent, ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności rękawic do zamierzonego zastosowania. Więcej informacji można uzyskać od producenta.

SCHUTZHANDSCHUHE FÜR DEN ALLGEMEINEN GEBRAUCH BEI MECHANISCHEN RISIKEN — DE

Handschuhserie: Traffiglove
Produktcode: **TGL711**
Beschreibung: Schneiden Sie 1 Nylonfutter mit einer gepunkteten Handfläche und einer Fingerbeschichtung
Sicherheitskategorie: Mittlere Sicherheit (Kategorie II)
Hersteller: TraffiSafe Ltd. Venture Park, Selborne Road, Alton, Hampshire, GU34 3HL UK

Beschreibung des Handschuh:
Die Handschuhe sind mit gepunkteter Handfläche und Fingerbeschichtung auf einem maschinengestrickten Innenfutter versehen. Hochflexible Nylonfasern bieten eine Barriere der Schnittebene 1. Empfohlen für präzise Operationen, die maximale Geschicklichkeit erfordern. Ideal für Logistik, leichte Fertigung und Handhabung von Kleinteilen usw. Nicht für Flüssigkeiten geeignet.

Der Handschuh bietet gute Schnitt-, Abrieb-, Reiß und Stichbeständigkeit für die Handfläche bei trockenen Bedingungen. Verwenden Sie die Handschuhe nie, wenn die Gefahr des Einklemmens in bewegliche Maschineenteile besteht. Keine der Materialien oder Prozesse, die in der Fertigung verwendet werden, sind bekanntermaßen gesundheitsschädlich für den Handschuhträger.

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425.

Handschuh-pH 5- 7 und Feingefühlebene 5. Bei Tests entsprechend der Verordnung REACH 1907/2006 Anhang XVII Eintragsnummer 43 wurden keine Azofarbstoffe festgestellt.

Mechanische Testdaten entsprechend EN 388:2016

Mechanische Testdaten	Ergebnis
Abriebfestigkeit	Ebene **2**
Schnittfestigkeit	Ebene **1**
Reißfestigkeit	Ebene **1**
Stichfestigkeit	Ebene **1**
TDM-Schnittfestigkeit	Ebene **X**

EN 388:2016
2 1 1 1 X

Mechanische Eigenschaft	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5
Abriebfestigkeit (Zyklen)	100	500	2000	8000	-
Schnittfestigkeit (Index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Reißfestigkeit (Newton)	10	25	50	75	-
Stichfestigkeit (Newton)	20	60	100	150	-
Schnittkraft (Newton)	A →2,	B →5,	C →10,	D →15,	E →22, F →30

X – Nicht getestet

Für die Abstumpfung während des Schnittfestigkeitstests (6.2) sind die Coupe-Testergebnisse nur indikativ, während der TDM-Schnittfestigkeitstest (6.3) das Referenzergebnis darstellt.

Testergebnisse gelten für den Handflächenbereich des Handschuhs

Getestet entsprechend EN 388:2016+A1:2018 und EN ISO 21420:2020.
Die angeführte Leistung von Handschuhen basiert auf Laordaten und kann daher möglicherweise nicht der tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz entsprechen. Dies ist auf den Einfluss anderer Faktoren wie Temperatur, Abrieb und Zersetzung zurückzuführen. Bitte beachten Sie bei der Auswahl dieser PSA die Umgebungstemperatur, atmosphärische Bedingungen, Windgeschwindigkeit, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Person, den Effekt anderer von der Person getragener Schutzausrüstung, Expositionsdauer, Aktivitätsebene, Feingefühlanforderungen, Kontakt mit kalten Objekten und Kontakt mit nassen oder trockenen Objekten.

EU-Prüfung durchgeführt von:
Satra Technology Centre, No 2777
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland,
Tel: +44 (0) 1536 410 000
Fax: +44 (0) 1536 410 626

Markierung:
Name des Herstellers,
Stil, Größe, Piktogramme,
Stapelnummer und CE-Markierung

TGL711
Liner: Nylon: 90%, Elastane: 5%, Polyester: 2%, Carbon: 3%
Batch No. XXXXXXXXX
TraffiSafe Ltd. Venture Park, Selborne Road, Alton, Hants, GU34 3HL UK
Made in Sri Lanka

Lagerung
Handschuhe sollten idealerweise in ihrer Originalverpackung in einer kühlen und trockenen Umgebung ohne übermäßige Wärmeentwicklung gelagert werden.

Reinigung / Pflege:
Handschuhe sollten nicht in verschmutztem Zustand belassen werden, wenn eine Wiederverwendung geplant ist. In diesem Fall sollten Handschuhe so weit wie möglich gereinigt werden, sofern vor dem Abnehmen von der Hand keine ernsten Gefahren bestehen. Wenn Verschmutzungen nicht entfernt werden können oder wenn sie eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen, empfiehlt es sich, den linken und den rechten Handschuh allmählich abzustreifen und dabei jeweils die behandschuhte andere Hand zu verwenden, damit keine ungeschützte Hand in Kontakt mit der Verschmutzung kommt. Gebrauchte Handschuhe sollten durch Verbrennung oder entsprechend den Vorschriften der lokalen Behörden entsorgt werden.

Allergische Reaktionen
Diese Handschuhe können Naturalkautschuklatex (NRL) enthalten, welches unter Umständen allergische Reaktionen verursacht. Im Fall einer allergischen Reaktion sollten Sie den Gebrauch unverzüglich einstellen und ärztlichen Rat einholen.

Alterung:
Bei Lagerung wie empfohlen sind für bis zu drei Jahre nach dem Fertigungsdatum keine Änderungen der mechanischen Eigenschaften zu erwarten.

Erhältliche Größen: M – L (8 – 9)
Diese Handschuhe entsprechen nicht dem Größensystem der Norm EN ISO 21420:2020. Minimales Risiko im Handgelenkbereich.
Bitte beachten: Die Testergebnisse sollten bei der Auswahl des Handschuhs helfen, aber Benutzer müssen dabei bedenken, dass tatsächliche Nutzungsbedingungen nicht simuliert werden können und dass sie selbst – und nicht der Hersteller – dafür verantwortlich sind, die Eignung des Handschuhs für die geplante Nutzung zu ermitteln. Nähere Informationen können vom Hersteller angefordert werden.

GANTS DE PROTECTION D'USAGE GÉNÉRAL CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES — FR

Série de gants: Traffiglove
Code produit: **TGL711**
Description: Couper 1 doublure en nylon avec une paume en pointillé et un revêtement pour les doigts
Catégorie de sécurité: Sécurité intermédiaire (Catégorie II)
Fabricant: TraffiSafe Ltd. Venture Park, Selborne Road, Alton, Hampshire, GU34 3HL UK

Description des gants:
Les gants sont fabriqués avec un revêtement en pointillé sur la paume et les doigts sur une doublure tricotée à la machine. La fibre de nylon hautement flexible fournit une barrière de niveau 1. Recommandé pour des opérations précises nécessitant une dextérité maximale. Idéal pour la logistique, la fabrication légère et la manutention de petites pièces, etc. Ne pas utiliser avec des liquides.

Ces gants offrent une bonne protection contre les coupures, abrasions, déchirures et perforations de la paume de la main dans des conditions de manipulation à sec. Ne jamais les utiliser s'il existe un risque qu'ils soient coincés par des pièces de machines mobiles. Aucun des matériaux ou procédés utilisés dans la fabrication de ces produits n'est connu pour être nocif pour la personne qui les porte.

Ce produit est conforme au règlement sur les Équipements de protection individuelle (UE) 2016/425.

Gant pH 5 - 7 et niveau de dextérité 5. Aucun colorant azoïque n'a été détecté lorsque les gants ont été testés conformément au règlement REACH 1907/2006 Annexe XVII Entrée numéro 43.

Données d'essais mécaniques conformes à la norme EN 388:2016

Données d'essais mécaniques	Résultat
Résistance à la abrasion	Niveau **2**
Résistance à la coupure	Niveau **1**
Résistance à la déchirure	Niveau **1**
Résistance à la perforation	Niveau **1**
Résistance à la coupure TDM	Niveau **X**

EN 388:2016
2 1 1 1 X

Propriété mécanique	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
Abrasion (Cycles)	100	500	2000	8000	-
Coupure (Indice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Déchirure (Newton)	10	25	50	75	-
Perforation (Newton)	20	60	100	150	-
Force de coupe (Newton)	A →2,	B →5,	C →10,	D →15,	E →22, F →30

X – Non testé

Pour l'atténuation pendant le test de résistance à la coupure (6.2), les résultats du test de coupe ne sont qu'indicatifs, tandis que le test de résistance à la coupure TDM (6.3) est le résultat de performance de référence.

Les résultats des tests sont applicables à la zone de la paume du gant. Testé conformément aux normes EN 388:2016+A1:2018 et EN 420 : 2003+A1:2009.
La performance du gant est basée sur des données de laboratoire et peut ne pas refléter la durée réelle de la protection sur le lieu de travail en raison d'autres facteurs influençant la performance, notamment la température, l'abrasion, la dégradation, etc. Veuillez tenir compte de la température ambiante, des conditions atmosphériques, de la vitesse du vent, de la santé et du bien-être de la personne, de l'effet des autres vêtements de protection portés par la personne, de l'heure d'exposition, du niveau d'activité, du besoin de dextérité, du contact avec des objets froids et du contact avec des objets mouillés ou secs au moment du choix de cet équipement de protection individuelle.

Examen type UE réalisé par:
Satra Technology Centre, No 2777
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland,
Tel: +44 (0) 1536 410 000
Fax: +44 (0) 1536 410 626

Marquage:
Nom du fabricant, style,
taille, pictogrammes,
numéro de lot & marquage CE

TGL711
Liner: Nylon: 90%, Elastane: 5%, Polyester: 2%, Carbon: 3%
Batch No. XXXXXXXXX
TraffiSafe Ltd. Venture Park, Selborne Road, Alton, Hants, GU34 3HL UK
Made in Sri Lanka

Conditions de Stockage
Les gants doivent préférablement être conservés dans un endroit frais et sec, éloignés de sources de chaleur excessive, et dans leur emballage d'origine.

Nettoyage / Entretien:
Les gants ne doivent pas être laissés contaminés s'il est prévu de les réutiliser. Dans ce cas, les gants doivent être nettoyés dans la mesure du possible, à condition qu'il n'y ait aucun danger grave, avant de les retirer. Lorsque le contaminant n'est pas amovible ou s'il présente un danger potentiel, il est recommandé d'enlever les gants gauche et droit en alternance en utilisant la main gantée pour que les gants soient enlevés sans que le contaminant n'entre en contact avec les mains nues. Les gants usagés doivent être éliminés par incinération ou conformément à la réglementation des autorités locales. Celsius maximum.

Réactions Allergiques
Ces gants peuvent contenir du latex de caoutchouc naturel (LCN) et provoquer des réactions allergiques. En cas de réactions allergiques, veuillez cesser de les utiliser sur-le-champ et solliciter un avis médical.

Obsolescence:
S'ils sont rangés selon les recommandations, leurs propriétés mécaniques resteront les mêmes pendant trois ans suivant la date de fabrication.

Tailles disponibles: M – L (8 – 9)
Ces gants ne sont pas conformes au système de taille des normes EN ISO 21420:2020. Risque minimal au niveau du poignet.

Noter: Les résultats des tests doivent aider à choisir les gants adéquats, mais les utilisateurs doivent comprendre qu'il est impossible de simuler les conditions d'utilisation réelles, et qu'il est de leur responsabilité de décider de l'adéquation des gants à l'usage prévu, le fabricant refusant toute responsabilité à cet égard. Il est possible d'obtenir d'autres informations auprès du fabricant.

GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOSMECÁNICOS PARA USO GENERAL — ES

Gama de guantes: Traffiglove
Código de producto: **TGL711**
Descripción: Corte 1 forro de nailon con un revestimiento punteado en la palma y los dedos
Categoría de seguridad: Seguridad intermedia (categoría II)
Fabricante: TraffiSafe Ltd. Venture Park, Selborne Road, Alton, Hampshire, GU34 3HL UK

Descripción de los guantes:
Los guantes están hechos con palma punteada y recubrimiento de dedos en un forro tejido a máquina. La fibra de nailon altamente flexible proporciona una barrera de nivel de corte 1. Recomendado para operaciones precisas que requieren la máxima destreza. Ideal para logística, fabricación ligera y manipulación de piezas pequeñas, etc. No se debe utilizar con líquidos.
Estos guantes proporcionan una buena protección frente a cortes, abrasiones, rasgados y perforaciones en la palma de la mano en condiciones de manipulación secas. No los use nunca si existe riesgo de atrapamiento por máquinas con elementos en movimiento. Según la información de la que disponemos, ninguno de los materiales o procesos usados en la fabricación de estos productos es perjudicial para el usuario.
Este producto cumple con el reglamento [UE] 2016/425 relativo a los equipos de protección individual [EPI].
Guante pH 5 – 7 y nivel de destreza 5. No se detectaron colorantes azo en los ensayos conformes al reglamento REACH 1907/2006 anexo XVII entrada número 43.

Datos de ensayos mecánicos conformes a la normativa EN 388:2016

Datos de ensayos mecánicos	Resultado
Resistencia al abrasión	Nivel **2**
Resistencia al corte	Nivel **1**
Resistencia al rasgado	Nivel **1**
Resistencia al perforación	Nivel **1**
Resistencia al corte TDM	Nivel **X**

EN 388:2016
2 1 1 1 X

Propiedad mecánica	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Abrasión (ciclos)	100	500	2000	8000	-
Corte (índice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Rasgado (Newton)	10	25	50	75	-
Perforación (Newton)	20	60	100	150	-
Fuerza de corte (Newton)	A →2,	B →5,	C →10,	D →15,	E →22, F →30

X – No ensayado

Para el embotamiento durante la prueba de resistencia al corte (6.2), los resultados del ensayo coup son solo indicativos mientras que el ensayo de resistencia al corte TDM (6.3) es el resultado de prestación de referencia.

Los resultados del ensayo son aplicables a la palma de la mano del guante conformes a la normativa EN 388:2016+A1:2018 y EN ISO 21420:2020.
Los niveles de prestación del guante indicados se basan en datos de laboratorio y es posible que no reflejen la duración real de la protección en el lugar de trabajo debido a otros factores que influyen en el rendimiento como la temperatura, abrasión, degradación, etc. A la hora de seleccionar este equipo de protección individual, tenga en cuenta la temperatura del entorno, las condiciones atmosféricas, la velocidad del viento, la salud y bienestar de la persona, el efecto de otra indumentaria de protección que lleve puesta la persona, el tiempo de exposición, el nivel de actividad, los requisitos de destreza, el contacto con artículos fríos y con objetos húmedos o secos.

Ensayo tipo UE realizado por:
Satra Technology Centre, No 2777
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland,
Tel: +44 (0) 1536 410 000
Fax: +44 (0) 1536 410 626

Marca:
Nombre del fabricante,
estilo, talla, pictogramas,
número de lote y marca CE

TGL711
Liner: Nylon: 90%, Elastane: 5%, Polyester: 2%, Carbon: 3%
Batch No. XXXXXXXXX
TraffiSafe Ltd. Venture Park, Selborne Road, Alton, Hants, GU34 3HL UK
Made in Sri Lanka

Almacenamiento
Los guantes deben almacenarse en un lugar fresco y seco lejos del calor excesivo y en su envase original.

Limpieza/mantenimiento:
No deben dejarse los guantes en condiciones de contaminación si se prevé su reutilización, en cuyo caso los guantes deben limpiarse tanto como sea posible antes de quitarlos de la mano siempre que no exista un riesgo grave. Si el contaminante no se puede retirar o presenta un posible riesgo, se aconseja ir sacando lentamente los guantes de las manos alternando entre estas de modo que se impida que el contaminante entre en contacto con las manos desnudas. Los guantes usados deben desecharse mediante incineración según la normativa de las autoridades locales.

Reacciones Alérgicas
Estos guantes pueden contener látex de goma natural y pueden provocar reacciones alérgicas. Si se produce una reacción alérgica, deje de usarlos inmediatamente y solicite asistencia sanitaria.

Obsolescencia:
Si se almacenan según las recomendaciones, no se verán alteradas las propiedades mecánicas durante un máximo de tres años a partir de la fecha de fabricación.

Tallas disponibles: M – L (8 – 9)
Estos guantes no cumplen con el sistema de tallaje de la norma EN ISO 21420:2020. Riesgo mínimo en la zona del puño.

Tenga en cuenta: que los resultados de los ensayos pueden ayudar a elegir los guantes pero debe ser consciente de que las condiciones reales de uso no se pueden simular y es responsabilidad del usuario, y no del fabricante, determinar la idoneidad de los guantes para la finalidad prevista. Puede obtener más información del fabricante.

GUANTI DI PROTEZIONE DAI RISCHI MECCANICI PER USO GENERALE — IT

Serie di guant: Traffiglove
Codice prodotto: **TGL711**
Descrizione: Taglia 1 fodera in nylon con palmo punteggiato e rivestimento delle dita
Categoria di sicurezza: Sicurezza intermedia (Categoria II)
Produttore: TraffiSafe Ltd. Venture Park, Selborne Road, Alton, Hampshire, GU34 3HL UK

Descrizione guant:
I guanti sono realizzati con palmo punteggiato e rivestimento delle dita su una fodera lavorata a macchina. La fibra di nylon altamente flessibile fornisce una barriera di livello 1 al taglio. Consigliato per operazioni precise che richiedono la massima destrezza. Ideale per la logistica, la fabbricazione leggera e la movimentazione di piccole parti, ecc. Non utilizzabile con liquidi.
Questi guanti offrono una protezione adeguata da tagli, abrasioni, lacerazioni e perforazioni sul palmo, in condizioni di manipolazione asciutte. Non utilizzarli se sussiste il rischio che rimangano intrappolati in parti mobili di macchinari. Nessun materiale o processo utilizzato nella fabbricazione è notoriamente pericoloso per chi indossa il prodotto.Il prodotto è conforme al Regolamento PPE [UE] 2016/425.
Guanto con pH 5-7 e livello di destrezza 5. Non è stata rilevata la presenza di coloranti azoici nei test conformi al Regolamento REACH 1907/2006, Allegato XVII, Restrizione n. 43.

Dati dei test meccanici conformi a EN 388:2016

Dati dei test meccanici	Risultato
Resistenza al abrasione	Livello **2**
Resistenza al taglio	Livello **1**
Resistenza al lacerazione	Livello **1**
Resistenza al perforazione	Livello **1**
Resistenza al taglio TDM	Livello **X**

EN 388:2016
2 1 1 1 X

Proprietà meccanica	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
Abrasione (cicli)	100	500	2000	8000	-
Taglio (indice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Lacerazione (newton)	10	25	50	75	-
Perforazione (newton)	20	60	100	150	-
Forza di taglio (newton)	A →2,	B →5,	C →10,	D →15,	E →22, F →30

X – Non testata

Per l'indebolimento durante il test di resistenza al taglio (6.2), i risultati del Coupe Test sono puramente indicativi, mentre il test di resistenza al taglio TDM (6.3) rappresenta il risultato di riferimento per le prestazion.

I risultati del test sono applicabili all'area del palmo del guanto Prodotto testato in conformità a EN 388:2016+A1:2018 ed EN ISO 21420:2020.
Le prestazioni indicate per i guanti si basano su dati di laboratorio e potrebbero non riflettere la durata reale della protezione nell'ambiente di lavoro, a causa dell'influenza di altri fattori quali temperatura, abrasione, degradazione del prodotto, ecc. Al momento di selezionare questo dispositivo di protezione personale (PPE), tenere in considerazione aspetti quali la temperatura ambientale, condizioni atmosferiche, velocità del vento, stato di salute e benessere dell'utilizzatore, effetto di altri capi di abbigliamento protettivo indossati dall'utilizzatore, durata di esposizione, livello di attività, requisito di destrezza, contatto con elementi freddi o con oggetti umidi o asciutti.

Esame di tipo UE effettuato da:
Satra Technology Centre, No 2777
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland,
Tel: +44 (0) 1536 410 000
Fax: +44 (0) 1536 410 626

Marcatura:
Nome del produttore,
stile, taglia, pittogrammi,
numero lotto e
contrassegno CE

TGL711
Liner: Nylon: 90%, Elastane: 5%, Polyester: 2%, Carbon: 3%
Batch No. XXXXXXXXX
TraffiSafe Ltd. Venture Park, Selborne Road, Alton, Hants, GU34 3HL UK
Made in Sri Lanka

Conservazione
Si raccomanda di conservare i guanti preferibilmente in condizioni fresche e asciutte, a distanza da calore eccessivo e nell'imballo originale.

Pulizia / manutenzione:
Non lasciare i guanti in condizioni contaminate se si prevede di riutilizzarli. In tal caso è necessario pulirli con estrema cura, se non sussistono rischi gravi, prima di rimuoverli dalle mani. Se non è possibile asportare i contaminanti, o se questi creano un rischio potenziale, è opportuno rimuovere i guanti sinistro e destro alternatamente, utilizzando la mano protetta dal guanto, in modo da evitare il contatto diretto dei contaminanti sulla pelle. I guanti usati devono essere smaltiti mediante un inceneritore o secondo i regolamenti delle autorità locali.

Reazioni Allergiche
Questi guanti potrebbero contenere lattice di gomma naturale e, di conseguenza, causare reazioni allergiche. In caso di reazione allergica, interrompere immediatamente l'uso e consultarsi con il medico.

Obsolescenza:
Quando il prodotto viene conservato secondo le raccomandazioni, le sue proprietà meccaniche non si alterano per tre anni dalla data di fabbricazione.

Taglie disponibil: M – L (8 – 9)
Questi guanti non sono conformi al sistema di taglie delle normative EN ISO 21420:2020. Rischio minimo nell'area del polso.

Nota: i risultati dei test dovrebbero agevolare la selezione dei guanti, tuttavia si fa presente agli utilizzatori che non è possibile simulare le effettive condizioni di utilizzo; è responsabilità dell'utilizzatore, e non del fabbricante, valutare l'idoneità dei guanti per l'uso previsto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al produttore.

SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKARISKER FÖR ALLMÄNT BRUK — SV

Handsksserie: Traffiglove
Produktkod: **TGL711**
Beskrivning: Klipp 1 nylonfoder med en prickad handflata och fingerbeläggning
Säkerhetskategori: Intermediate safety (Category II)
Tillverkare: TraffiSafe Ltd. Venture Park, Selborne Road, Alton, Hampshire, GU34 3HL UK

Handskbeskrivning:
Handskarna är gjorda med prickad handflata och fingerbeläggning på en maskstickad insida. Mycket flexibel nylonfiber ger en skärbar nivå 1-barriär. Rekommenderas för exakta operationer som kräver maximal skicklighet. Perfekt för logistik, lätt tillverkning och hantering av små delar etc. Inte för användning med vätskor

Handsken ger bra skydd mot skärsår, skrubbsår, rivsår och sticksår på handflatan i torra hanteringsförhållanden. Använd dem aldrig när det finns risk att de fastnar i rörliga maskindelar. Inga av materialen eller processerna som används under tillverkningen av denna produkt är skadliga för användaren.

Den här produkten uppfyller förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning.

Handskens pH-värde är 5–7 och fingerrörlighetsnivå 5. Inga azofärgämnen upptäcktes under tester utförda enligt REACH-förordningen 1907/2006, bilaga XVII, punkt 43.

Mekaniska testadata i enlighet med EN 388:2016

Mekaniska testdata	Resultat
Avskavning	Nivå **2**
Skärbeständighets	Nivå **1**
Sönderslitning	Nivå **1**
Stick	Nivå **1**
TDM-skärbeständighets	Nivå **X**

EN 388:2016
2 1 1 1 X

Mekanisk egenskap	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5
Avskavning (cykler)	100	500	2000	8000	-
Skärning (index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Sönderslitning (Newton)	10	25	50	75	-
Stick (Newton)	20	60	100	150	-
Skärkraft (Newton)	A →2,	B →5,	C →10,	D →15,	E →22, F →30

X – Inte testat

På grund av förslöing under skärbeständighetstestet (6.2) är testresultaten endast indikativa medan TDM-skärbeständighetstestet (6.3) är referensresultatet.

Testresultaten är tillämpliga för handskens handflata
Testad i enlighet med EN 388:2016+A1:2018 och EN ISO 21420:2020.
Den handskprestanda som anges baseras på laboratoriedata och kanske inte avspeglar den faktiska skyddsvaraktigheten på arbetsplatsen på grund av andra faktorer som påverkar prestandan, till exempel temperatur, slitage, försämring etc. Överväg omgivningstemperatur, atmosfäriska förhållanden, vindhastighet, personens hälsa och välmående, andra skyddskläder som personen har på sig, tid för exponering, aktivitetsnivå, krav på fingerrörlighet, kontakt med kalla föremål och kontakt med blöta eller torra föremål vid val av denna skyddsutrustning.

Undersökning av EU-typ utförd av:
Satra Technology Centre, No 2777
Bracetown Business Park, Clonee,
D15 YN2P, Ireland,
Tel: +44 (0) 1536 410 000
Fax: +44 (0) 1536 410 626

Märkning:
Namn på tillverkare, stil, storlek, piktogram,
satsnummer och CE-märkning

TGL711
Liner: Nylon: 90%, Elastane: 5%, Polyester: 2%, Carbon: 3%
Batch No. XXXXXXXXX
TraffiSafe Ltd. Venture Park, Selborne Road, Alton, Hants, GU34 3HL UK
Made in Sri Lanka

Förvaring
Handskarna ska helst förvaras kallt och torrt i sin originalförpackning.

Rengöring/underhåll:
Handskarna ska inte lämnas förorenade om avsikten är att använda dem igen, i sådana fall ska handskarna rengöras så bra som möjligt förutsatt att inga allvarliga risker förekommer innan de avlägsnas från händerna. Om föroreningar inte går att avlägsna eller utgör en potentiell risk rekommenderas det att försikt ta av vänster och höger handske med hjälp av den handskbärande handen så att handskarna avlägsnas från händerna utan att händerna kommer i kontakt med föroreningen. Använda handskar ska kasseras genom förbränning enligt lokala myndighetsbestämmelser. .

Allergiska Reaktioner
Handskarna kan innehålla naturligt gummilatex (NRL) och kan ge upphov till allergiska reaktioner. Vid en allergisk reaktion ska användningen avbrytas genast och läkare ska uppsökas.

Föråldring:
Vid förvaring enligt rekommendationerna kommer de mekaniska egenskaperna inte att ändras på upp till tre år från tillverkningsdatumet.

Tillgängliga storlekar: M – L (8 – 9)
Dessa handskar följer inte storlekssystemet enligt EN ISO 21420:2020-standarderna. Minimal risk vid handleden.

Observera: Resultaten från testerna ska användas som referens vid val av handske, men användaren måste vara medveten om att faktiska användningsförhållanden inte kan simuleras – det är användarens, inte tillverkarens, ansvar att avgöra huruvida handskarna är lämpliga för det avsedda bruket. Mer information går att få från tillverkaren.