

MULTI_UL_UCI_AP17_V2
HAND PROTECTION



Ultimate Industrial

PREMIUM PERFORMANCE
HAND PROTECTION

Leadership in PROTECTION.

REF #

WG - R / B / 16 (WELDER SERIES)

LOT

MANUFACTURER

UCI (Ultimate Industrial Ltd) Victoria House, Colliery Road, Wolverhampton, WV1 2RD, UNITED KINGDOM
E info@ultimateindustrial.co.uk W www.ultimateindustrial.co.uk T +44(0)1902 451 451

© 2016 - Ultimate (Cleaners) Industrial Ltd
www.ultimateindustrial.co.uk

EN Ultimate Industrial

MARKING **STYLE** **SIZE** **CE** **EN388:2016** **CAT II**

EN388:2016	
4 1 4 3 X	4 Abrasion resistance (0-4)
	1 Cut resistance (0-5)
	4 Tear resistance (0-4)
	3 Puncture resistance (0-4)
	X TDM Cut (ISO 13997) (A-F) *

Testing carried out on the palm material (-X-NOT TESTED)

* For dulling during cut resistance test (6.2), the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test (6.3) is the reference performance result.

EN407:2004	
413X4X	4 Burning Behaviour (0-4)
	1 Contact Heat (0-4)
	3 Convective Heat (0-4)
	X Radiant Heat (0-4)
4 Small Drops of Molten Metal (0-4)	
X Large Quantity Molten Metal (0-4)	

** The numbers indicate performance levels **

EN12477:2001+A1:2005	TYPE A
----------------------	--------

Hand size : defined in EN420:2003+A1:2009

Hand size : defined in EN420:2003+A1:2009

10

EC type examinations carried out by:
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Kettering, Northants, NN16 8SD, UK
Notified Body No: 0321

For more information, please contact the technical department. Further information is available at
www.ultimateindustrial.co.uk

DE Ultimate Industrial

Bedienungsanleitung
www.uktimateindustrial.co.uk

KENNZEICHNUNG **AUFMACHUNG** **GROSSE** **CE** **EN388:2016** **CAT II**

EN388:2016	
4 1 4 3 X	4 Abriebfestigkeit (0-4)
	1 Schnittfestigkeit (0-5)
	4 Reißfestigkeit (0-4)
	3 Durchschichtfestigkeit (0-4)
	X TDM Schnittfestigkeit (ISO 13997) (A-F) *

Am Handflächenstoff durchgeführte Prüfungen (-X- nicht geprüft)

* Bezüglich der Abstumpfung der Klinge während der Schnittfestigkeitsprüfung (6.2) dienen die Ergebnisse des Coup-Tests lediglich der Orientierung, aussagekräftiger ist hier die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung (6.3), die das Referenzergebnis darstellt.

EN407:2004	
413X4X	4 Entzündung (0-4)
	1 Kontaktwärme (0-4)
	3 Konvektionswärme (0-4)
	X Strahlungswärme (0-4)
4 Tropfen geschmolzenen Metalls (0-4)	
X Geschmolzenes Metall (0-4)	

** Die Zahlen weisen hin auf Leistungsniveau **

EN12477:2001+A1:2005	Typ A
----------------------	-------

Handgröße: definiert in EN 420:2003+A1:2009

10

ES Ultimate Industrial

Instrucciones de uso
www.ultimateindustrial.co.uk

MARCADO **TIPO** **TALLA** **CE** **EN388:2016** **CAT II**

EN388:2016	
4 1 4 3 X	4 Resistencia a la abrasión (0-4)
	1 Resistencia al corte (0-5)
	4 Resistencia al desgarro (0-4)
	3 Resistencia a la punción (0-4)
	X TDM Corte (ISO 13997) (A-F) *

Ensayos realizados sobre el material de la palma (-X- NO ensayado) de la mano

* Al perder intensidad durante la prueba de resistencia al corte (6.2), los resultados de la prueba Coupe simplemente son indicativos, mientras que la prueba TDM de resistencia al corte (6.3) proporciona el resultado de referencia de su rendimiento.

EN407:2004	
413X4X	4 Comportamiento frente a las quemaduras (0-4)
	1 Calor de contacto (0-4)
	3 Calor convectivo (0-4)
	X Calor radiante (0-4)
4 Pequeñas gotas de metal fundido (0-4)	
X Gran cantidad de metal fundido (0-4)	

** Los números indican los niveles de rendimiento **

EN12477:2001+A1:2005	Typ A
----------------------	-------

Tamaño de la mano: definido en la norma EN420:2003+A1:2009

10

CZ Ultimate Industrial

ZNACENÍ **STYL** **VELKOST** **CE** **EN388:2016** **CAT II**

EN388:2016	
4 1 4 3 X	Ochrana před mechanickými riziky:
	4 Odolnost proti oděru (0-4)
	1 Odolnost proti řezu (0-5)
	4 Odolnost proti roztržení (0-4)
	3 Odolnost proti propichnutí (0-4)
X TDM řez (ISO 13997) (A-F) *	

Testování provedeno na materiálu dlaně (-X- NEBYLO testováno)

* Pro tupení během zkoušky odolnosti proti řezu (6.2) jsou výsledky zkoušky odolnosti proti řezu pouze pro informaci, zatímco zkušební odolnost proti řezu TDM (6.3) představuje referenční výsledek výkonu.

EN407:2004	
413X4X	4 Chování při hoření (0-4)
	1 Kontaktní teplo (0-4)
	3 Konvektivní teplo (0-4)
	X Sálavé teplo (0-4)
4 Dobrné kapky roztaveného kovu (0-4)	
X Velké množství roztaveného kovu (0-4)	

** Čísla označují úroveň výkonu **

EN12477:2001+A1:2005	Typ A
----------------------	-------

Velikost rukou: jak určuje EN420:2003+A1:2009

10

Kontrola CE provází:
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Kettering, Northants, NN16 8SD, UK
notifikovaného orgánů: 0321

Zádejte další informace u technického oddělení. Další informace jsou k dispozici na
www.ultimateindustrial.co.uk

FR Ultimate Industrial

Instructions d'utilisation
www.ultimateindustrial.co.uk

MARQUAGE **TIPO** **TAILLE** **CE** **EN388:2016** **CAT II**

EN388:2016	
4 1 4 3 X	Protection contre les risques mécaniques :
	4 Résistance à l'abrasion (0-4)
	1 Résistance aux coupures (0-5)
	4 Résistance aux déchirures (0-4)
	3 Résistance aux perforations (0-4)
X TDM Coupe (ISO 13997) (A-F) *	

Tests réalisés sur le matériel de la paume du gant (-X- PAS testé)

* Pour atténuer le test de coupure (6.2), les résultats de ce test sont uniquement à titre indicatif tandis que les résultats du test de coupure TDM (6.3) sont une référence en matière de performances.

EN407:2004	
413X4X	4 Comportement de combustion (0-4)
	1 Chaleur de contact (0-4)
	3 Chaleur par convection (0-4)
	X Chaleur par rayonnement (0-4)
4 Petites gouttes de métal fondu (0-4)	
X Quantité importante de métal fondu (0-4)	

** Les chiffres indiquent les niveaux de performance **

EN12477:2001+A1:2005	Typ A
----------------------	-------

Taille des mains : définie dans la norme EN420:2003+A1:2009

10

Examins CE de type réalisés par:
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Kettering, Northants, NN16 8SD, UK,
Número de l'organisme notifié: 0321

Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter le service technique.
Davantage d'informations sont disponibles à l'adresse suivante:
www.ultimateindustrial.co.uk

DA Ultimate Industrial

MÆRKNING **DESIGN** **STØRRELSE** **CE** **EN388:2016** **CAT II**

EN388:2016	
4 1 4 3 X	Beskyttelse mod mekaniske risici:
	4 Slidsstyrke (0-4)
	1 Snitmodstand (0-5)
	4 Rivmodstand (0-4)
	3 Punctureringsmodstand (0-4)
X TDM Skære (ISO 13997) (A-F) *	

Test udført på håndfladematerialet (-X- IKKE testet)

* Hvad angår slævd under test af snitmodstand (6.2) er testresultaterne for skæring kun vejledende, mens TDM-testen for snitmodstand (6.3) er referenceresultatet for ydeevne.

EN407:2004	
413X4X	4 Antændelighed (0-4)
	1 Kontakvarme (0-4)
	3 Konvektiv varme (0-4)
	X Strålevarme (0-4)
4 Små dråber smeltet metal (0-4)	
X Store mængder smeltet metal (0-4)	

** Tallene indikerer ydeevneniveau **

EN12477:2001+A1:2005	Typ A
----------------------	-------

Håndstørrelse: defineret i EN 420:2003+A1:2009

10

EF-typekontrol udført af:
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Kettering, Northants, NN16 8SD, UK
Bemyndiget organ nr: 0321

For yderligere information, kontakt venligst vores tekniske afdeling. Find yderligere information på
www.ultimateindustrial.co.uk

GR Ultimate Industrial

Οδηγίες χρήσης
www.ultimateindustrial.co.uk

ΣΗΜΑΝΣΗ **ΣΤΥΛ** **ΜΕΓΕΘΟΣ** **CE** **EN388:2016** **CAT II**

EN388:2016	
4 1 4 3 X	Προστασία από μηχανικούς κινδύνους:
	4 Αντοχή στην τριβή (0-4)
	1 Αντοχή στα κοψίματα (0-5)
	4 Αντοχή στο σχίσιμο (0-4)
	3 Αντοχή στη διάτρηση (0-4)
X TDM Κόψιμο (ISO 13997) (A-F) *	

Η δοκιμή διενεργήθηκαν στο υλικό της παλάμης (-X- ΑΕΝ έχο δοκιμάσει)

* Άλλα της αμύλησης της λεπίδας κατά τη διάρκεια της δοκιμής αντίστοιχα κοπής (6.2), τα αποτελέσματα της δοκιμής Coupe είναι μόνο ενδεικτικά, ενώ η δοκιμή αντίστασης κόπης TDM (6.3) είναι το αποτέλεσμα αναφοράς για την απόδοση.

EN407:2004	
413X4X	4 Συμπεριφορά καύσης (0-4)
	1 Θερμότητα από επαφή (0-4)
	3 Θερμότητα από επαγωγή (0-4)
	X Θερμότητα από ακτινοβολία (0-4)
4 Σταγονίδια ηπιμένου μετάλλου (0-4)	
X Μεγάλη ποσότητα ηπιμένου μετάλλου (0-4)	

** Οι αριθμοί υποδεικνύουν επίπεδα απόδοσης **

EN12477:2001+A1:2005	Τύπος Α
----------------------	---------

Μέγεθος χεριών ορίζεται στο EN420:2003+A1:2009

10

Οι ελέγχους τύπου ΕΚ διενεργήθηκαν από:
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Kettering, Northants, NN16 8SD, UK
Αριθμός αναγνώρισης κοινοποιημένου φορέα: 0321

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο
www.ultimateindustrial.co.uk

EC-ähnliche Untersuchungen durchgeführt von:
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Kettering, Northants, NN16 8SD, UK
benanntes Stelle: 0321

Wenn Sie sich für weitere Informationen an die Technikabteilung. Weitere Informationen finden Sie unter
www.ultimateindustrial.co.uk

Exámenes CE de tipo llevados a cabo por:
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Kettering, Northants, NN16 8SD, UK
Número de Organismo Notificado: 0321

Para obtener más información, póngase en contacto con el departamento técnico. Encontrará más información en
www.ultimateindustrial.co.uk

Examins CE de type réalisés par:
SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Kettering, Northants, NN16 8SD, UK,
Número de l'organisme notifié: 0321

Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter le service technique.
Davantage d'informations sont disponibles à l'adresse suivante:
www.ultimateindustrial.co.uk