EN
English

Notified Body : SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Notifed Body No. 0321

Model : GP1001SL1,GP1001SL3
Conforms To : EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

These protective gloves satisfy the essential requirements of Directive 89/686/EEC.

Performance For Intermediate Design

EN388:2016

Abrasion	3	(Max 4)	3131X
Blade Cut	1	(Max 5)	
Tear	3	(Max 4)	
Puncture	1	(Max 4)	
TDM Blade Cut (EN ISO 13997)	X	(A-F)	

For dulling during the cut resistant test, the coupe test results are only indicative while the TMD cut resistance test is the reference performance result.

X = No Test

Sizing	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11

Instructions For Use
All purpose protective glove for use in dry environment, with no chemical, microbiological, or electrical hazards.
Protection levels claimed only applies to the palm.
Gloves will not lose their mechanical properties for up to 3 years. This can be dependent on factors such as amount of use and providing the gloves are stored correctly.
Warning
Gloves should not be worn where there is a risk of entanglement in moving machinery.
Check gloves for damage before use. If damaged please discontinue usage and replace with a new glove. Remove contaminants with damp cloth.
Product contains latex and accelerators which may cause irritation. In case of irritation discontinue use and seek medical advice.
Storage Instructions
Store in a cool, dry place away from frost and direct sunlight.

MCR Safety Europe Trading
Name Of Parmelee Ltd,
Middlemore Lane West,
Aldridge, Walsall, WS9 8BG,
United Kingdom

t: + 44 (0) 1922 459974
f: + 44 (0) 1922 743275
e: sales@mcrsafetyeurope.com
w: www.mcrsafetyeurope.com

FR
Français

Corps de notification : SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Notifed Body No. 0321

Modèle (s) : GP1001SL1,GP1001SL3
Conforme à : EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

Ces gants de protection répondent aux exigences essentielles de la directive 89/686/EEC.

Performance pour design intermédiaire

EN388:2016

Abrasion	3	(Max 4)	3131X
Coupure	1	(Max 5)	
Déchirure	3	(Max 4)	
Piqûre	1	(Max 4)	
TDM Coupure (EN ISO 13997)	X	(A-F)	

Pour la perte d'affûtage pendant le test de résistance aux coupures, les résultats du test Coupe sont uniquement indicatifs, tandis que le test de résistance aux coupures TMD est le résultat de référence des performances.

X = Aucun test

Tailles disponibles	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11

Instructions d'utilisation
Tout gant de protection conçu pour une utilisation dans un environnement sec, sans risques chimiques, microbiologiques ou électriques.
Les niveaux de protection indiqués ne s'appliquent qu'à la paume.
Ces gants peuvent conserver leurs propriétés mécaniques pendant 3 ans. Cela peut dépendre de facteurs tels que le degré d'utilisation et à condition que les gants soient rangés correctement.
Avertissement
Les gants ne doivent pas être utilisé quand il y a un risque d'enchevêtrement dans les machines mobiles.
Vérifiez les gants pour des dommages avant toute utilisation. S'ils sont endommagés, veuillez arrêter de les utiliser et les remplacer par des nouveaux gants. Nettoyez les contaminants avec un chiffon humide.
Le produit contient du latex et un accélérant qui peuvent causer une irritation. En cas d'irritation, arrêtez dl'utiliser et consultez un médecin.
Instructions pour la conservation
Conserver dans un endroit frais, sec à l'abri du gel et du soleil.

MCR Safety Europe Trading
Nom de Parmelee Ltd,
Middlemore Lane West,
Aldridge, Walsall, WS9 8BG,
Royaume-Uni

t: + 44 (0) 1922 459974
f: + 44 (0) 1922 743275
e: sales@mcrsafetyeurope.com
w: www.mcrsafetyeurope.com

ES
Español

Cuerpo notificado: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Notifed Body No. 0321

Modelos: GP1001SL1,GP1001SL3
Conforme a: EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

Estos guantes de protección satisfacen los requisitos esenciales de la directiva 89/686/EEC.

Rendimiento para diseño intermedio

EN388:2016

Abrasión	3	(4 máx.)	3131X
Corte de cuchilla	1	(5 máx.)	
Lágrima	3	(4 máx.)	
Pinchazo	1	(4 máx.)	
TMD Corte de cuchilla (EN ISO 13997)	X	(A-F)	

Para laxitud durante la prueba de resistencia al corte, los diferentes resultados de la prueba son solo indicativos, mientras que la prueba de resistencia al corte TMD es el resultado de rendimiento de referencia.

X = No probar

Tamaños disponibles	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11

Instrucciones de uso
Guante protector multifunción para utilizar en entornos secos, sin riesgos químicos, microbiológicos o eléctricos.
Los niveles de protección exigidos solamente se aplican a la palma.
Los guantes no deben perder sus propiedades mecánicas durante tres años. Esto puede depender de factores como la cantidad de uso y el almacenamiento correcto de los guantes.
Advertencia
Los guantes no se deben utilizar donde haya riesgo de atrapamiento en maquinaria móvil.
Compruebe si los guantes tienen algún daño antes de utilizarlos. Si están dañados, deje de utilizarlos y cámbielos por unos nuevos. Limpie el producto únicamente con un paño húmedo.
El producto contiene látex y acelerantes que pueden provocar irritación. En caso de irritación, deje de utilizar el producto y acuda a un médico.
Instrucciones de almacenamiento
Guarde el producto en un lugar fresco y seco donde no hiele ni incida la luz directa del sol.

Comercio europeo de seguridad MCR
Nombre de Parmelee Ltd,
Middlemore Lane West,
Aldridge, Walsall, WS9 8BG,
Reino Unido

t: + 44 (0) 1922 459974
f: + 44 (0) 1922 743275
e: sales@mcrsafetyeurope.com
w: www.mcrsafetyeurope.com

DE
Deutsch

Benannte Stelle: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Notifed Body No. 0321

Modell(e): GP1001SL1,GP1001SL3
Entspricht: EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

Diese Schutzhandschuhe erfüllen die wesentlichen Vorgaben der Direktive 89/686/EEC.

Leistung bei Zwischendesign

EN388:2016

Abriebfestigkeit	3	(Max 4)	3131X
Schnittfestigkeit	1	(Max 5)	
Weiterreißfestigkeit	3	(Max 4)	
Durchstichskraft	1	(Max 4)	
TMD Schnittfestigkeit (EN ISO 13997)	X	(A-F)	

Für die Abstumpfung während des Schnittfestigkeitstests sind die Coupe-Testergebnisse nur Richtwerte, während der TMD-Schnittfestigkeitstest das Referenzleistungsergebnis ist.

X = Kein Test

Erhältliche Größen	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11

Gebrauchshinweise
Allzweckschutzhandschuhe zum Einsatz in trockener Umgebung ohne chemische, mikrobiologische und elektrische Gefährdungen.
Angegebener Schutzgrad gilt lediglich für die Handfläche.
Handschuhe behalten ihre mechanischen Eigenschaften bis zu 3 Jahre lang bei. Die tatsächliche Haltbarkeit kann von Faktoren, wie der Häufigkeit der Nutzung, und der richtigen Lagerung abhängen.
Warnung
Bei Gefahr des Verfangens in beweglicher Maschinerie sollten keine Handschuhe getragen werden.
Handschuhe vor dem Einsatz auf Beschädigungen überprüfen. Bei Beschädigungen nicht weiter verwenden, gegen neue Handschuhe austauschen. Verunreinigungen mit einem weichen Tuch entfernen.
Produkt enthält Latex und Beschleuniger, die zu Reizungen führen können. Bei Auftreten von Reizungen Verwendung einstellen und ärztlichen Rat einholen.
Lagerungshinweise
Kühl und trocken lagern, vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

MCR Safety Europe Trading
Name Of Parmelee Ltd,
Middlemore Lane West,
Aldridge, Walsall, WS9 8BG,
Vereinigtes Königreich

t: + 44 (0) 1922 459974
f: + 44 (0) 1922 743275
e: sales@mcrsafetyeurope.com
w: www.mcrsafetyeurope.com

IT
Italiano

Organismo notificato: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Notifed Body No. 0321

Modelli: GP1001SL1,GP1001SL3
Conforme a: EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

Questi guanti di protezione soddisfano i requisiti essenziali della Direttiva 89/686/CEE.

Prestazioni per progetto intermedio

EN388:2016

Abrasioni	3	(Max 4)	3131X
Taglio di lama	1	(Max 5)	
Usura	3	(Max 4)	
Foratura	1	(Max 4)	
TMD Taglio di lama (EN ISO 13997)	X	(A-F)	

Per l'opacizzazione durante il test di resistenza ai tagli, i risultati del test sono solo indicativi, mentre il test di resistenza ai tagli TMD è il risultato delle prestazioni di riferimento.

X=Nessun test

Dimensioni disponibili	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11

Istruzioni per l'uso
I guanti protettivi multiuso devono essere utilizzati in ambienti secchi, privi di rischi chimici, microbiologici ed elettrici.
I livelli di protezione indicati si applicano solo al palmo.
I guanti non perdono le loro proprietà meccaniche fino a 3 anni. Ciò può dipendere da fattori quali l'utilizzo e la corretta conservazione dei guanti.
Avviso
I guanti non devono essere indossati in ambienti in cui vi sia rischio di impigliarsi in macchinari in movimento.
Controllare la presenza di danni nei guanti prima dell'uso. In caso di danni, cessare l'uso e sostituirli con guanti nuovi. Rimuovere i contaminanti con un panno umido.
Il prodotto contiene lattice e acceleranti che potrebbero causare irritazioni. In caso di irritazione, interrompere l'uso e consultare un medico.
Istruzioni per la conservazione
Conservare in un luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo e dalla luce solare diretta.

MCR Safety Europe Trading
Nome di Parmelee Ltd,
Middlemore Lane West,
Aldridge, Walsall, WS9 8BG,
Regno Unito

t: + 44 (0) 1922 459974
f: + 44 (0) 1922 743275
e: sales@mcrsafetyeurope.com
w: www.mcrsafetyeurope.com

NL
Nederlands

Aangemelde instantie: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Notifed Body No. 0321

Model(len): GP1001SL1,GP1001SL3
Voldoet aan: EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

Deze beschermende handschoenen voldoen aan de fundamentele vereisten van Richtlijn 89/686/EEG.

Prestaties voor tussenliggende design

EN388:2016

Afslijting	3	(Max 4)	3131X
Snede	1	(Max 5)	
Scheur	3	(Max 4)	
Gat	1	(Max 4)	
TMD Snede (EN ISO 13997)	X	(A-F)	

Voor het bot maken tijdens de snijweerstandtest, zijn de resultaten van de snijtest alleen indicatief omdat de TMD snijweerstandtest het resultaat van de referentieprestaties is.

X=Geen test

Beschikbare formaten	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11

Instructies voor het gebruik
Beschermende handschoen voor alle doeleinden voor gebruik in een droge omgeving, zonder chemische, microbiologische of elektrische gevaren.
De vereiste beschermingsniveaus zijn alleen van toepassing op de handpalm.
Handschoenen verliezen hun mechanische eigenschappen niet gedurende 3 jaar. Dit kan afhankelijk zijn van factoren, zoals het aantal keer dat de handschoenen worden gebruikt, en is op voorwaarde dat de handschoenen correct zijn opgeborgen.
Waarschuwing
Handschoenen mogen niet worden gedragen wanneer het risico bestaat dat ze verstrikt raken in bewegende machines.
Controleer de handschoenen op schade vóór het gebruik. Indien deze beschadigd zijn, moet u het gebruik stoppen en ze vervangen door nieuwe handschoenen. Verwijder vervuilende stoffen met een vochtige doek.
Het product bevat latex en versnellers die irritatie kunnen veroorzaken.
In geval van irritatie, moet u het gebruik stoppen en medisch advies inroepen.
Opslaginstructies
Opslaan op een koele, droge plaats uit de buurt van vorst en direct zonlicht.

MCR Safety Europe Trading
Naam van Parmelee Ltd,
Middlemore Lane West,
Aldridge, Walsall, WS9 8BG,
Verenigd Koninkrijk

t: + 44 (0) 1922 459974
f: + 44 (0) 1922 743275
e: sales@mcrsafetyeurope.com
w: www.mcrsafetyeurope.com

BG
Български

Нотифициран орган: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Notifed Body No. 0321

Модел(и): GP1001SL1,GP1001SL3
В съответствие с/със: EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

Тези защитни ръкавици изпълняват основните изисквания на Директива 89/686/EEC.

Производителност за междинен дизайн

EN388:2016

Ожулване	3	(Макс. 4)	3131X
Порязване	1	(Макс. 5)	
Разкъсване	3	(Макс. 4)	
Пробождане	1	(Макс. 4)	
Порязване (EN ISO 13997)	X	(A-F)	

Що се отнася до затъпяване по време на теста за устойчивост на рязане, резултатите от тестовете Coupe са само примерни, а TMD тестът за устойчивост на рязане е референтният резултат за изпълнението.

X=Няма тест

Налични размери	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11

Ръководство за употреба
Универсални защитни ръкавици за употреба в суха среда без химически и микробиологични рискове или рискове, свързани с електричество.
Нивата на защита се отнасят само до дланта.
Ръкавиците няма да загубят механичните си свойства в продължение на до 3 години. Това може да зависи от фактори като честота на използване, при условие че ръкавиците се съхраняват правилно.
Предупреждение
Ръкавиците да се носят само когато няма риск да бъдат уловени в движещо се оборудване.
Проверете ръкавиците за дефекти и повреди преди употреба. При наличие на такива, преустановете употребата и сменете с нова ръкавица.
Отстранете замърсяването с навлажнено парче плат.
Продуктът съдържа латекс и катализатори, които могат да причини дразнене. В случай на дразнене, преустановете употребата и потърсете съвет от лекар.
Инструкции за съхранение
За съхранение на хладно и сухо място, без скреж и пряка слънчева светлина.

MCR Safety Europe Trading
Name Of Parmelee Ltd,
Middlemore Lane West,
Aldridge, Walsall, WS9 8BG,
United Kingdom

Тел.: + 44 (0) 1922 459974
Факс: + 44 (0) 1922 743275
Имейл: sales@mcrsafetyeurope.com
URL: www.mcrsafetyeurope.com

MT
Malti

Korp Innotifikat: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Notifed Body No. 0321

Mudell(i): GP1001SL1,GP1001SL3
Konformi Ma': EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

Dawn l-ingwanti protettivi jissodisfaw ir-rekwiżiti essenzjali ta' Direttiva 89/686/KEE.

Prestazzjoni Għal Disinn Intermedju

EN388:2016

Brix	3	(Max 4)	3131X
Qtugħ Minn Xfafar	1	(Max 5)	
Tiċrit	3	(Max 4)	
Titqib	1	(Max 4)	
Qtugħ Minn Xfafar (EN ISO 13997)	X	(A-F)	

Ghad-dulling matul it-test ta' reżistenza, ir-riżultati tal-coupe test huma indikattivi biss, filwaqt li t-test ta' reżistenza TMD huwa r-riżultat ta' referenza għall-prestazzjoni.

X=L-Ebda Test

Daqsijiet Disponibbli	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11

Istruzzjonijiet għall-Użu
Ingwanti protettivi għal kull skop, għall-użu f'ambjent xott, mingħajr ebda perikli kimiċi, mikrobijoloġiċi, jew elettriċi.
Il-livelli ta' protezzjoni ddikjarati japplikaw biss għall-pala tal-id.
L-ingwanti mhux se jitilfu l-karatteristiċi mekkaniċi tagħhom għal sa tliet snin. Dan jista' jiddependi fuq fatturi bħal l-ammont ta' użu u jekk l-ingwanti jkunux maħżuna kif suppost.
Twissija
L-ingwanti m'għandhomx jintlibsu meta jkun hemm riskju li persuna tista' tinqabad mhux partijiet ta' magna li jkunu qed jiċċaqilqu.
Iċċekkja l-ingwanti għal xi ħsara qabel ma tużahom.
Jekk ingwanta jkun fiha l-ħsara, jekk jogħġbok tkomplix tużaha u ibdilha ma' waħda ġdida. Neħħi l-kontaminanti b'ċarruta niedja.
Il-prodott fih il-latex u catalysts li jistgħu jikkawżaw irritazzjoni.
F'każ ta' irritazzjoni, tkomplix tużah u fittex parir mediku.
Istruzzjonijiet dwar il-ħażna
Aħżen f'post frisk u xott, 'il boġhod minn postijiet fejn it-temperaturi jinżlu taħt iż-żero u 'l boġhod minn xemx diretta.

MCR Safety Europe Trading
Name Of Parmelee Ltd,
Middlemore Lane West,
Aldridge, Walsall, WS9 8BG,
Renju Unit

t: + 44 (0) 1922 459974
f: + 44 (0) 1922 743275
e: sales@mcrsafetyeurope.com
w: www.mcrsafetyeurope.com

HR
Hrvatski

Prijavljeno tijelo: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Notifed Body No. 0321

Modeli: GP1001SL1,GP1001SL3
U sukladnosti s: EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

Ove zaštitne rukavice zadovoljavaju bitne zahtjeve direktive 89/686/EEZ.

Performanse za srednju izvedbu

EN388:2016

Abrazija	3	(Maks. 4)	3131X
Posjekotina nožem	1	(Maks. 5)	
Poderotina	3	(Maks. 4)	
Probijanje	1	(Maks. 4)	
Posjekotina nožem (EN ISO 13997)	X	(A-F)	

Za zatupljivanje tijekom ispitivanja otpornosti na razrezivanje, rezultati ispitivanja Coupe indikativni su samo ako je ispitivanje otpornosti na razrezivanje na TMD referentni rezultat učinkovitosti.

X=Nema ispitivanja

Dostupne veličine	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11

Upute za uporabu
Univerzalne zaštitne rukavice služe za upotrebu u suhom okruženju, bez kemijskih, mikrobioloških i opasnosti od električnog udara.
Deklarirane zaštitne karakteristike vrijede samo za dlan.
Rukavice ne gube mehanička svojstva i do tri godine. To može ovisiti o čimbenicima kao što je učestalost uporabe, pod uvjetom da se rukavice propisno čuvaju.
Upozorenje
Rukavice se ne smiju koristiti na mjestima gdje postoji opasnost od zahvaćanja pokretnim strojevima.
Prije upotrebe provjerite da na rukavicama nema oštećenja. Ako su oštećene, prestanite s upotrebom u upotrijebite nove rukavice. Onečišćenja odstranite vlažnom krpom.
Proizvod sadrži latex i ubrzivače koji mogu izazvati nadraženost.
U slučaju nadraženosti prekinite upotrebu i potražite savjet liječnika.
Upute za skladištenje
Čuvajte na hladnom i suhom mjestu dalje od izravnog sunčevog svjetla.

MCR Safety Europe Trading
Name Of Parmelee Ltd,
Middlemore Lane West,
Aldridge, Walsall, WS9 8BG,
Ujedinjeno Kraljevstvo

t: + 44 (0) 1922 459974
f: + 44 (0) 1922 743275
e: sales@mcrsafetyeurope.com
w: www.mcrsafetyeurope.com

PL
Polski

Jednostka notyfikowana: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Notifed Body No. 0321

Model(e) : GP1001SL1,GP1001SL3
Zgodność z: EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

Te rękawice zabezpieczające spełniają istotne wymagania Dyrektywy 89/686/EEC.

Charakterystyka do celów projektowania pośredniego

EN388:2016

Ścieranie	3	(Maks. 4)	3131X
Przecinanie	1	(Maks. 5)	
Rozdzieranie	3	(Maks. 4)	
Nakłuwanie	1	(Maks. 4)	
TMD Przecinanie (EN ISO 13997)	X	(A-F)	

A vágással szembeni ellenállóságot mérő teszt során bekövetkező tompulás esetében a Coupe teszt eredményeit csak akkor kell figyelembe venni, ha a TMD vágásellenállási teszt számít referencia-hatásossági eredménynek.

X= Nie przeprowadzono testów

Dostępne rozmiary	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11

Instrukcje używania
Uniwersalne rękawice ochronne do używania w miejscach suchych, bez zagrożeń chemicznych, mikrobiologicznych lub elektrycznych.
Utrzymywane poziomy ochrony stosują się do dłoni.
A kesztyűk maximum három évig nem veszítik el mechanikai tulajdonságaikat. Ez olyan tényezőktől is függ, mint például a használat gyakorisága, ezenkívül az is számít, hogy a kesztyűk megfelelően vannak-e tárolva.
Ostrzeżenie
Rękawic nie należy zakładać w miejscach w których istnieje niebezpieczeństwo ich pochwycenia przez ruchome części maszyn.
Rękawice należy sprawdzać przed ich użyciem. Po uszkodzeniu należy zaprzestać ich używania i wymienić na nowe. Zanieczyszczenia należy usunąć wilgotną szmatką.
Produkt wykorzystuje lateks i przyspieszacze, które mogą powodować podrażnienia.
W przypadku podrażnień należy przerwać używanie i skorzystać z pomocy lekarskiej.
Instrukcje przechowywania
Należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od miejsc poddanych oddziaływaniu niskich temperatur i bezpośredniego światła słonecznego.

MCR Safety Europe Trading
Name Of Parmelee Ltd,
Middlemore Lane West,
Aldridge, Walsall, WS9 8BG,
Wielka Brytania

t: + 44 (0) 1922 459974
f: + 44 (0) 1922 743275
e: sales@mcrsafetyeurope.com
w: www.mcrsafetyeurope.com

CZ
Čeština

Jmenovaný orgán: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Notifed Body No. 0321

Model(y): GP1001SL1,GP1001SL3
Splňuje: EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

Tyto ochranné rukavice splňují základní požadavky směrnice 89/686/EEC.

Možnosti středně pokročilého designu

EN388:2016

Odření	3	(Max 4)	3131X
Pořezání	1	(Max 5)	
Roztržení	3	(Max 4)	
Propíchnutí	1	(Max 4)	
TMD Pořezání (EN ISO 13997)	X	(A-F)	

Ohledně otupení při testu odolnosti proti proříznutí jsou výsledky testu Coupe pouze orientační, zatímco test TMD odolnosti proti proříznutí podává referenční výsledek.

X=Netestováno

Dostupné velikosti	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11

Pokyny pro použití
Univerzální ochranná rukavice pro použití v suchém prostředí, bez chemického, mikrobiologického ani elektrického nebezpečí.
Uvedené úrovně ochrany platí pouze pro dlaň.
Rukavice si zachovávají své mechanické vlastnosti až 3 roky. Může to záviset například na intenzitě používání a za předpokladu správného skladování rukavic.
Varování
Rukavice se nesmí používat na místech, na kterých existuje nebezpečí zachycení do strojů v pohybu.
Před použitím zkontrolujte, zda rukavice nejsou poškozené. Pokud jsou poškozené, vyřaďte je a použijte nové. Odstraňte nečistoty vlhkým hadříkem.
Produkt obsahuje latex a urychlovače, které mohou způsobit podráždění.
V případě podráždění přestaňte produkt používat a vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokyny pro uchovávání
Uchovávejte na chladném a suchém místě mimo mráz a přímé sluneční světlo.

MCR Safety Europe Trading
Name Of Parmelee Ltd,
Middlemore Lane West,
Aldridge, Walsall, WS9 8BG,
Velká Británie

t: + 44 (0) 1922 459974
f: + 44 (0) 1922 743275
e: sales@mcrsafetyeurope.com
w: www.mcrsafetyeurope.com

EL
Ελληνικά

Ειδοποιούμενος Φορέας : SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Notifed Body No. 0321

Μοντέλο(α) : GP1001SL1,GP1001SL3
Συμμορφώνεται με : EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

Αυτά τα προστατευτικά γάντια ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 89/686/EEC.

Απόδοση για ενδιάμεσο σχέδιο

EN388:2016

Εκδορά	3	(Μέγ. 4)	3131X
Κόψιμο λεπίδας	1	(Μέγ. 5)	
Σχίσιμο	3	(Μέγ. 4)	
Διάτρηση	1	(Μέγ. 4)	
TMD Κόψιμο λεπίδας (EN ISO 13997)	X	(A-F)	

Για το θάμπωμα κατά τη δοκιμή αντοχής στην κοπή, τα αποτελέσματα των δοκιμών κοψίματος είναι μόνο ενδεικτικά ενώ η δοκιμή αντοχής σε κοπή TMD είναι το αποτέλεσμα απόδοσης αναφοράς.

X=Δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο

Διαθέσιμα μεγέθη	XS	S	M	L	XL	XXL
	6	7	8	9	10	11

Οδηγίες χρήσης
Προστατευτικά γάντια για όλες τις χρήσεις σε ξηρά περιβάλλοντα στα οποία δεν υφίστανται κίνδυνοι χημικού, μικροβιολογικού ή ηλεκτρικού χαρακτήρα.
Τα επίπεδα προστασίας αφορούν μόνο την παλάμη.
Τα γάντια δεν θα χάσουν τις μηχανικές τους ιδιότητες για έως και 3 έτη. Αυτό μπορεί να εξαρτάται από παράγοντες όπως η ποσότητα χρήσης και η σωστή φύλαξη των γαντιών.
Προειδοποίηση
Τα γάντια δεν πρέπει να φοριούνται όταν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής με μηχανολογικό εξοπλισμό που βρίσκεται σε κίνηση.
Ελέγξτε για την ύπαρξη τυχόν φθορών πριν από τη χρήση. Σε περίπτωση που υπάρχει φθορά, διακόψτε τη χρήση και αντικαταστήστε με νέο γάντι. Αφαιρέστε τις ρυπογόνες ουσίες με το βρεγμένο κομμάτι ύφασμα.
Το προϊόν περιέχει λάτεξ και επιταχυντές που ενδέχεται να προκαλέσουν ερεθισμό. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού, διακόψτε τη χρήση και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
Οδηγίες φύλαξης
Φυλάξτε σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από συνθήκες παγετού και την απευθείας επαφή με ηλιακό φως.

MCR Safety Europe Trading
Όνομα εταιρείας Parmelee Ltd,
Middlemore Lane West,
Aldridge, Walsall, WS9 8BG,
United Kingdom

t: + 44 (0) 1922 459974
f: + 44 (0) 1922 743275
e: sales@mcrsafetyeurope.com
w: www.mcrsafetyeurope.com