

POLYCO DUO PLUS 60™



BM Polycor Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK
 Tel: +44 (0)20 8443 9000 sales@polycor.co.uk
 BM Polycor Sucursal en España, Gaskoenen, 2 - 2B, 20280 HONDARRIBIA (SPAIN)
 Tel.: (+34) 943 645 34 • Fax: (+34) 943 646 140
 E-mail: ventas@polycor.es • www.polycor.es



BS EN 388: 2003
 1010

Size	7	8	9	10
Code	RU560/07	RU560/08	RU560/09	RU560/10



BS EN 374-3: 2003 BS EN 374-2: 2003

Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed. Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. Contains natural rubber latex and accelerators, which may cause allergic reactions. You are advised to retain this packaging for reference.

Mechanical Data:

Abrasion resistance	Level 1	EN374-3:	Level 2
Blade Cut resistance	Level 0	A: methanol	Level 2
Tear resistance	Level 1	B: acetone	Level 2
Puncture resistance	Level 0	K: sodium hydroxide, 40%	Level 4

CE Type Test Examination carried out by: INSPEC Certification Services, Upper Wingbury Courtyard, Wingbury, HP22 4LW, United Kingdom. Notified body number 0194. Warning! The information given in the pictograms or data provided on chemical resistant breakthrough times is based on lab tests and is therefore advisory only, since it does not necessarily reflect the actual duration of use in the workplace.

Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toute trace de produit abrasif après chaque utilisation. Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement. Cet équipement contient du latex (caoutchouc) naturel ainsi que des résidus chimiques susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Données mécaniques:

Résistance à l'abrasion	Niveau 1	EN374-3:	Niveau 2
Résistance aux coupures de lames	Niveau 0	A: méthanol	Niveau 2
Résistance à la déchirure	Niveau 1	B: acétone	Niveau 2
Résistance à la perforation	Niveau 0	K: soude caustique, 40%	Niveau 4

Test normatif CE réalisé par: INSPEC Certification Services, Upper Wingbury Courtyard, Wingbury, HP22 4LW, United Kingdom. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0194. Les informations à propos des temps de passage des produits chimiques sont basées sur des essais en laboratoire et sont donc uniquement fournies à titre indicatif. En effet, elles ne reflètent pas nécessairement la durée réelle sur le lieu de travail.

Pflegeanleitung Handschuhe: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen.

Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden. Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren. Enthält natürlichen Kautschuklatex und Festschmelzharze, die allergische Reaktionen hervorrufen können.

Mechanische Daten:

Abriebfestigkeit	Kategorie 1	EN374-3:	Kategorie 2
Schnittfestigkeit	Kategorie 0	A: methanol	Kategorie 2
Rissfestigkeit	Kategorie 1	B: Aceton	Kategorie 2
Stichfestigkeit	Kategorie 0	K: natriumhydroxid, 40%	Kategorie 4

CE-Test ausgeführt von: INSPEC Certification Services, Upper Wingbury Courtyard, Wingbury, HP22 4LW, Vereinigtes Königreich. Prüfstellen-Nr. 0194. Die in den Piktogrammen angegebenen Informationen oder die Datangaben über Durchbruchzeiten von Chemikalien basieren auf Laborversuchen und haben eine ausschließlich beratende Funktion. Sie geben nicht unbedingt die tatsächliche Zeitspanne am Einsatzort wieder.

A Kesztyű Karbantartása: A Kesztyűk legjobb kihasználása érdekében használat után minden szemrevérvő tisztítson el tőlük.

Tartás: Száraz, közvetlen naptényitől és hőti védett helyen tárolandó. Tartsa meg ezt a csomagolányagot referencia célokra. Természetes gumilátexet és vegyszermaradékokat tartalmaz, amelyek allergias reakciókat okozhatnak. Ajánlott egyetlen részére használni van nem izgató, nem mérgező és nem maró vegyszerek.

Mechanikai adatok:

Kopásállóság	Szint 1	EN374-3:	Szint 2
Vágásállóság	Szint 0	A: metanol	Szint 2
Szakadási szilárdság	Szint 1	B: acetone	Szint 2
Szűrőszilárdság	Szint 0	K: nátriumhidroxid, 40%	Szint 4

CE-típusú tesztvizsgálat elvégzője: INSPEC Certification Services, Upper Wingbury Courtyard, Wingbury, HP22 4LW, United Kingdom. Kijelölt testület száma: 0194.

A piktogramokon feltüntetett adatok és a megadott vegyi anyag ellenálási áttörési idő laboratóriumi vizsgálatokon alapulnak, ezért csak tájékoztató jellegűek, nem tükrözik feltétlenül a munkahelyi valós tartósságot.

CZ Péce o rukavice: Nejlepší výsledky při použití rukavic obdržíme pokud z nich po jejich použití odstraníme veškeré zbytky nečistot.

Skladování: Ukládáme v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Doporučujeme vám uschovávat si tento obal v případě příští potřeby. Výrobek obsahuje přírodní gumový latex a zbytkové chemikálie, které mohou způsobit alergické reakce.

Mechanické hodnoty:

Oteruvzdornost	Úroveň 1	EN374-3:	Úroveň 2
Odolnost proti prorážnutí	Úroveň 0	A: metanol	Úroveň 2
Odolnost proti roztrhnutí	Úroveň 1	B: acetone	Úroveň 2
Odolnost proti propíchnutí	Úroveň 0	K: hydroxid sodný, 40%	Úroveň 4

Otestováno dle evropských produktových norem CE společnosti: INSPEC Certification Services, Upper Wingbury Courtyard, Wingbury, HP22 4LW, United Kingdom. Uvěřejněno registrační číslo místa testu 0194. Informace uvedené v piktogramech nebo údaje o délce trvání chemické odolnosti jsou založeny na laboratorních testech a proto slouží pouze jako pomocné údaje, protože nemusí odrážet skutečnou trvanlivost na pracovišti.

E Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso.

Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia. Contiene látex de caucho natural y productos químicos residuales que pueden causar reacciones alérgicas.

Riesgos Mecánicos:

Resistencia a la abrasión	Nivel 1	EN374-3:	Nivel 2
Resistencia al corte	Nivel 0	A: metanol	Nivel 2
Resistencia al desgarrar	Nivel 1	B: acetona	Nivel 2
Resistencia a la perforación	Nivel 0	K: hidróxido sodico, 40%	Nivel 4

El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: INSPEC Certification Services, Upper Wingbury Courtyard, Wingbury, HP22 4LW, United Kingdom. Número de organismo notificado 0194.

La información ofrecida en los pictogramas o los datos proporcionados sobre los tiempos de resistencia a la transpiración de productos químicos se basan en pruebas de laboratorio y se ofrecen sólo a título informativo.