

(HU) A kesztyű Karbantartása: A kesztyűk legjobb kihasználása érdekében használat után minden szennyeződést távolítsa el rólok.
Tárolás: Száraz, közvetlen napfénytől és hőtől védett helyen tárolandó. Tartsa meg ezt a csomagolóanyagot referencia célokra.

Mechanikai adatok:		Hőtanai adatok:	
Kopásállóság	1/4	Égési viselkedés	Szint X/4
Vágásállóság	2/5	Kontaktív hő	Szint 2/4
Szakadási szilárdság	3/4	Sugárzó hő	Szint X/4
Szűrőszilárdság	2/4	Kisméretű fémolvadék fröccsenések	Szint X/4
		Nagy méretű fémolvadék fröccsenések	Szint X/4

CE-típusú tesztvizsgálat elvégzője: SGS United Kingdom Ltd, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, Somerset, BS22 6WA, United Kingdom. Kijelölt testület száma: 0120. Megjegyzés: nem viselhető mozgó gépeknél, ahol zsinórba, drotba akadhat. A terméket nyílt lángnak nem szabad kitenni.

(CZ) Péce o rukavice: Nejlepší výsledky při použití rukavic obdržíme pokud z nich po jejich použití odstraníme veškeré zbytky nečistot. Skladování: Ukládáme v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Doporučujeme vám uschovat si tento obal v případě příští potřeby.

Mechanické hodnoty:		Termální hodnoty:	
Oteruvzdornost	1/4	Chování při horeni	Úroveň X/4
Odolnost proti prorážení	2/5	Stykové teplo	Úroveň 2/4
Odolnost proti roztrhnutí	3/4	Konvenční	Úroveň X/4
Odolnost proti propíchnutí	2/4	Sálavé teplo	Úroveň X/4
		Malé rozstříky roztaveného kovu	Úroveň X/4
		Velké rozstříky roztaveného kovu	Úroveň X/4

Otestováno dle evropských produktových norem CE společnosti; SGS United Kingdom Ltd, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, Somerset, BS22 6WA, United Kingdom. Uverejnenie registracní číslo místa testu 0120. Poznámka: Nenoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi strojů. Vzhledem na prostředí, kde jsou rukavice použity, aktuální doba ochrany se může změnit pod vlivem teploty, opotřebení, znehodnocení etc. Výrobek se nesmí dostat do přímého kontaktu s ohněm.

(ES) Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso.
Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia.

Riesgos Mecánicos:		Riesgos térmicos:	
Resistencia a la abrasión	1/4	Comportamiento frente al fuego	Nivel X/4
Resistencia al corte	2/5	Calor por contacto	Nivel 2/4
Resistencia al desgarro	3/4	Calor por convección	Nivel X/4
Resistencia a la perforación	2/4	Calor radiante	Nivel X/4
		Piccoli spruzzi di metallo fuso	Nivel X/4
		Grandes cantidades de metal fundido	Nivel X/4

El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: SGS United Kingdom Ltd, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, Somerset, BS22 6WA, United Kingdom. Número de organismo notificado 0120.

Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento. Estos datos no reflejan la duración real de la protección en el espacio de trabajo, debido a factores como la temperatura, a la abrasión y a la degradación etc. No exponer este producto a una llama viva.

Polycy® Hot Glove™



UK
BM Polycy Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.
Tel: +44 (0)20 8443 9000 • sales@polycy.co.uk • www.polycy.co.uk
International
Tel: +44 (0)20 8443 9001 • Fax: +44 (0)20 8443 9099
export@polycy.co.uk • www.polycy.co.uk

Size 7 9
28cm 9010 9010
34cm 9010 9010



(GB) Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed. Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. You are advised to retain this packaging for reference.

Mechanical Data:		Thermal Data:	
Abrasion resistance	1/4	Burning behaviour	Level X/4
Blade Cut resistance	2/5	Contact heat	Level 2/4
Tear resistance	3/4	Convective heat	Level X/4
Puncture resistance	2/4	Radiant heat	Level X/4
		Small splashes of molten metal	Level X/4
		Large splashes of molten metal	Level X/4

CE Type Test Examination carried out by: SGS United Kingdom Ltd, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, Somerset, BS22 6WA, United Kingdom. Notified body number 0120. Note: should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery. This data may not reflect actual duration of protection in the workplace due to factors such as temperature, abrasion and degradation etc. The product must not come in contact with a naked flame.

(FR) Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toutes traces de produits abrasifs après chaque utilisation. Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Données mécaniques:		Données thermiques:	
Résistance à l'abrasion	1/4	Comportement au feu	Niveau X/4
Résistance aux coupures de lames	2/5	Chaleur par contact	Niveau 2/4
Résistance à la déchirure	3/4	Chaleur par convection	Niveau X/4
Résistance à la perforation	2/4	Chaleur par rayonnement	Niveau X/4
		Petites éclaboussures de métal fondu	Niveau X/4
		Grandes éclaboussures de métal fondu	Niveau X/4

Test normatif CE réalisé par: SGS United Kingdom Ltd, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, Somerset, BS22 6WA, United Kingdom. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0120.

Remarque: Ne pas porter les gants lorsqu'il y a un risque d'entraînement par des machines en rotation. Ces données peuvent ne pas correspondre à la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de facteurs tels que la température, l'abrasion, l'usure etc. Le produit ne doit pas être utilisé au contact d'une flamme nue.

(DE) Handschuhpflege: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen. Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden. Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren.

Mechanische Daten:		Thermische Daten:	
Abriebfestigkeit	1/4	Brenneigenschaften	Kategorie X/4
Schnittfestigkeit	2/5	Kontaktwärme	Kategorie 2/4
Rissfestigkeit	3/4	Konvektionswärme	Kategorie X/4
Stichfestigkeit	2/4	Strahlungswärme	Kategorie X/4
		Kleine spritzen geschmolzenen metalaal	Kategorie X/4
		Große Spritzer geschmolzenen metalaal	Kategorie X/4

CE-Test ausgeführt von: SGS United Kingdom Ltd, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, Somerset, BS22 6WA, United Kingdom. Prüfstellen-Nr. 0120. Hinweis: Sollten nicht getragen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verfangen. Diese Angaben gelten nicht für die eigentliche Haltbarkeit der Sicherheit am Arbeitsplatz aufgrund der Einflüsse wie Temperatur, Abrieb und Abtragung, etc. Das Produkt darf nicht in Berührung mit offener Flamme kommen.