


N-DURA 45™

Advanced Hand Protection



UK

BM Polyco Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.
Tel: +44 (0)20 8443 9000 • sales@polyco.co.uk • www.polyco.co.uk

International

Tel: +44 (0)20 8443 9001 • Fax: +44 (0)20 8443 9099
export@polyco.co.uk • www.polyco.co.uk

CE 0321

EN388: 2003



4102

EN374-2: 2003



AQL1.5

EN374-3: 2003



FKL

Size	8	9	10
Code	ND45/08	ND45/09	ND45/10



GB Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed.
Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat.
You are advised to retain this packaging for reference.

Mechanical Data:

Abrasion resistance	Level 4	EN374-3:	
Blade Cut resistance	Level 1	F: toluene	2
Tear resistance	Level 0	K: sodium hydroxide, 40%	6
Puncture resistance	Level 2	L: sulphuric acid, 96 %	5

CE Type Test Examination carried out by; SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Notified body number 0321. Contains accelerators, which may cause allergic reactions. This data may not reflect actual duration of protection in the workplace due to factors such as temperature, abrasion and degradation etc. Note: should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery. Further information is available from the manufacturer.

FR Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toutes traces de produits abrasifs après chaque utilisation.
Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Données mécaniques:

Résistance à l'abrasion	Niveau 4	EN374-3:	
Résistance aux coupures de lames	Niveau 1	F: toluène	2
Résistance à la déchirure	Niveau 0	K: soude caustique, 40%	6
Résistance à la perforation	Niveau 2	L: acide sulfurique, 96 %	5

Test normatif CE réalisé par; SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0321. Cet équipement contient du résidu chimique susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Ces données peuvent ne pas correspondre à la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de facteurs tels que la température, l'abrasion, l'usure etc. Remarque: Ne pas porter les gants lorsqu'il y a un risque d'entrelacement par des machines en rotation. Pour plus d'information contacter le fabricant.

DE Handschuhpflege: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen.
Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden.
Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren.

Mechanische Daten:

Abriebfestigkeit	Kategorie 4	EN374-3:	
Schnittfestigkeit	Kategorie 1	F: Toluol	2
Rissfestigkeit	Kategorie 0	K: Natriumhydroxid, 40%	6
Stichfestigkeit	Kategorie 2	L: Schwefelsäure, 96%	5

CE-Test ausgeführt von; SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Prüfstellen-Nr. 0321. Enthält Restchemikalien, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Diese Angaben gelten nicht für die eigentliche Haltbarkeit der Sicherheit am Arbeitsplatz aufgrund der Einflüsse wie Temperatur, Abrieb und Abtragung, etc. Hinweis: Sollten nicht getragen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verhaken. Für weitere Informationen steht Ihnen der Hersteller zur Verfügung.