

(H)

A kesztyű Karbantartása: A kesztyűk legjobb kihasználása érdekében használat után minden szennyeződést távolítsa el rólok.
Tárolás: Száraz, közvetlen napfénytől és hőtől védett helyen tárolandó. Tartsa meg ezt a csomagolóanyagot referencia célakra.

Mechanikai adatok:

Kopásállóság	Szint 1	EN374-3:
Vágásállóság	Szint 0	A: metanol
Szakadási szilárdság	Szint 2	B: acetone
Szűrőszilárdság	Szint 0	K: nátriumhidroxid, 40%

CE-típusú tesztvizsgálat elvégzője: INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. Kijelölt tesztület száma: 0194.

(CZ)

Péce o rukavice: Nejlepší výsledky při použití rukavic obdržíme pokud z nich po jejich použití odstraníme veškeré zbytky nečistot.
Skladování: Ukládáme v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla.
Doporučujeme vám uschovat si tento obal v případě příští potřeby.

Mechanické hodnoty:

Oteruvzdornost	Úroveň 1	EN374-3:
Odolnost proti prázdnutí	Úroveň 0	A: metanol
Odolnost proti roztrhnutí	Úroveň 2	B: acetone
Odolnost proti propíchnutí	Úroveň 0	K: hydroxid sodný, 40%

Otestováno dle evropských produktových norem CE společnosti: INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. Uverejmeno registrační číslo místa testu 0194.

(E)

Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso.
Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia.

Riesgos Mecánicos:

Resistencia a la abrasión	Nivel 1	EN374-3:
Resistencia al corte	Nivel 0	A: metanol
Resistencia al desgarramiento	Nivel 2	B: acetone
Resistencia a la perforación	Nivel 0	K: hidróxido sódico, 40%

El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. Número de organismo notificado 0194.

POLYCO **OPTIMA**™



BM Polycro Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.
Tel: +44 (0)20 8443 9000 sales@polycro.co.uk www.polycro.co.uk

BM Polycro Sucursal en España,
Guelokien, 2 - 2ºB, 20280 HONDARRIBIA (SPAIN)

Tel: (+34) 943 645 34 • Fax: (+34) 943 646 140
E-mail: ventas@polycro.es • www.polycro.es



BSEN388: 2003 BSEN374-2: 2003 BSEN374-3: 2003



(blue glove only)

Colour	6-6.5	7-7.5	8-8.5	9-9.5	10-10.5
Yellow	024	025	026-8	026	027
Red	134	135	136-8	136	137
Pink	224	225	226-8	226	227
Green	324	325	326-8	326	327
Blue	424	425	426-8	426	427

(GB)

Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed.
Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat.
You are advised to retain this packaging for reference.
Contains natural rubber latex and accelerators, which may cause allergic reactions

Mechanical Data:

Abrasion resistance	Level 1	EN374-3:
Blade Cut resistance	Level 0	A: methanol
Tear resistance	Level 2	B: acetone
Puncture resistance	Level 0	K: sodium hydroxide, 40%

CE Type Test Examination carried out by: INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. Notified body number 0194.

(F)

Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toute trace de produit abrasif après chaque utilisation.
Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Données mécaniques:

Résistance à l'abrasion	Niveau 1	EN374-3:
Résistance aux coupures de lames	Niveau 0	A: méthanol
Résistance à la déchirure	Niveau 2	B: acétone
Résistance à la perforation	Niveau 0	K: soude caustique, 40%

Test normatif CE réalisé par: INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0194.

(D)

Pflegeanleitung Handschuhe: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen.
Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonnenstrahlung und Hitze vermeiden.
Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren.

Mechanische Daten:

Abriebfestigkeit	Kategorie 1	EN374-3:
Schnittfestigkeit	Kategorie 0	A: methanol
Rissfestigkeit	Kategorie 2	B: acetone
Stichfestigkeit	Kategorie 0	K: natriumhydroxid, 40%

CE-Test ausgeführt von: INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. Prüfstellen-Nr. 0194.