

UK
BM Polyco Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.
Tel: +44 (0)20 8443 9000 • sales@polyco.co.uk • www.polyco.co.uk

SPAIN
Tel: +34 911 142 132 • Fax: +34 943 568 442

E-mail: ventas@polyco.es • www.polyco.es

EN388: 2003

2242

EN511: 2006



Size 8/M 9/L 10/XL

Code RHD/08 RHD/09 RHD/10

Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed.
Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. You are advised to retain this packaging for reference.

Mechanical Data:

Abrasion resistance	Level 2	Cold Protection Data:
Blade Cut resistance	Level 2	Convective Cold
Tear resistance	Level 4	Contact Cold
Puncture resistance	Level 2	Water Impermeability

CE Type Test Examination carried out by: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Notified body number 0321. Note: should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery. This data may not reflect actual duration of protection in the workplace due to factors such as temperature, abrasion and degradation etc. Contains natural rubber latex and accelerators, which may cause allergic reactions.

Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toutes traces de produits abrasifs après chaque utilisation.

Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Données mécaniques:

Résistance à l'abrasion	Niveau 2	Données sur la protection contre le froid:
Résistance aux coupures de lames	Niveau 2	Résistant au froid par convection
Résistance à la déchirure	Niveau 4	Résistant au froid par contact
Résistance à la perforation	Niveau 2	Imperméabilité à l'eau

Test normatif CE réalisé par: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0321. Remarque: Ne pas porter les gants lorsqu'il y a un risque d'entrelacement par des machines en rotation. Ces données peuvent ne pas correspondre à la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de facteurs tels que la température, l'abrasion, l'usure etc. Cet équipement contient du latex ainsi que des résidus chimiques susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Handschuhpflege: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen.

Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden. Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren.

Mechanische Daten:

Abriebfestigkeit	Kategorie 2	Kälteschutzdaten:
Schnittfestigkeit	Kategorie 2	Konvektionskälte
Rissfestigkeit	Kategorie 4	Kontaktkälte
Stichfestigkeit	Kategorie 2	Wasserundurchlässigkeit

CE-Test ausgeführt von: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Prüfstellen-Nr. 0321.

Hinweis: Sollten nicht getragen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verhängen.

Diese Angaben gelten nicht für die eigentliche Haltbarkeit der Sicherheit am Arbeitsplatz aufgrund der Einflüsse wie Temperatur, Abrieb und Abtragung, etc. Enthält natürlichen Kautschuklatex und Restchemikalien, die allergische Reaktionen hervorrufen können.

(HU) A kesztyű Karbantartása: A kesztyűk legjobb kihasználása érdekében használat után minden szennyeződést távolítsa el a róluk.
Tárolás: Száraz, közvetlen napfénytől és hőtől védett helyen tárolandó. Tartsa meg ezt a csomagolóanyagot referencia célokra.

Mechanikai adatok:

Kopásállóság	Szint 2	Hideg elleni védelem adatai:
Vágásállóság	Szint 2	Konvektív hideg
Szakadási szilárdság	Szint 4	Konvektív hideg
Szűrőszilárdság	Szint 2	Vízállóság

CE-típusú tesztvizsgálat elvégzője: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Kijelölt testület száma: 0321. Megjegyzés: nem viselhető mozgó gépeknél, ahol zsinórba, dróba akadhat. Az adatok a különböző tényezők, pl. a hőmérséklet, a kopás, az öregedés stb. miatt nem biztos, hogy a munkahelyi védelem tényleges időtartamát tükrözik. Természetes gumilátexet és vegyszermaradékokat tartalmaz, amelyek allergiás reakciókat okozhatnak.

(CZ) Péče o rukavice: Nejlepší výsledky při použití rukavic obdržíme pokud z nich po jejich použití odstraníme veškeré zbytky nečistot.
Skladování: Ukládáme v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Doporučujeme vám uschovat si tento obal v případě příští potřeby.

Mechanické hodnoty:

Oteruvzdornost	Úroveň 2	Hodnoty při studené ochraně:
Odolnost proti prorážnutí	Úroveň 2	Konvekce za studena
Odolnost proti roztrhnutí	Úroveň 4	Styk za studena
Odolnost proti roztrhnutí	Úroveň 2	Neprostupnost vody

Otestováno dle evropských produktových norem CE společnosti: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Uveřejněno registrační číslo místa testu 0321. Poznámka: Nenoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi strojů. Vzhledem na prostředí, kde jsou rukavice použity, aktuální doba ochrany se může změnit pod vlivem teploty, opotřebení, znehodnocení etc. Výrobek obsahuje přírodní gumový latex a zbytkové chemikálie, které mohou způsobit alergické reakce.

(ES) Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso.
Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia.

Riesgos Mecánicos:

Resistencia a la abrasión	Nivel 2	Riesgos por frío:
Resistencia al corte	Nivel 2	Frio convectivo
Resistencia al desgarramiento	Nivel 4	Frio por contacto
Resistencia a la perforación	Nivel 2	Permeabilidad al agua

El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Número de organismo notificado 0321.

Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento.

Estos datos no reflejan la duración real de la protección en el espacio de trabajo, debido a factores como la temperatura, a la abrasión y a la degradación etc. Contiene látex de caucho natural y productos químicos residuales que pueden causar reacciones alérgicas.