

POLYCO TOUCHSTONE GRIP™ x12

BM Polycor Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.
Tel: +44 (0)20 8443 9000 sales@polycor.co.uk www.polycor.co.uk
BM Polycor Sucursal en España, Gaskoien, 2 - 2ºB, 20280 HONDARRIBIA (SPAIN)
Tel.: (+34) 943 645 34 • Fax: (+34) 943 646 140
E-mail: ventas@polycor.es • www.polycor.es

BS22 6WA, UK, Prüfstellen-Nr. 0120. KEVLAR® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Du Pont. Hinweis: Sollten nicht getragen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verhalten.



Size	7	8	9	10
Mediumweight	7530	7531	7532	7533
Heavyweight	7540	7541	7542	7543
Fingerless	7530-FL	7531-FL	7532-FL	7533-FL

Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed.
Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. Do not use in or around chlorine bleach
You are advised to retain this packaging for reference.

Mechanical Data:	7530's	7540's	7530-FL	7540-FL	Level X
Abrasion resistance	Level 1	Level 2	Level 1	Level 2	Level 1
Blade Cut resistance	Level 3	Level 4	Level 3	Level 4	Level 3
Tear resistance	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4
Puncture resistance	Level X	Level X	Level X	Level X	Level X

Thermal Data	7530's	7540's	7530-FL	7540-FL	Level X
Burning behaviour	Level 1	Level 2	Level 1	Level 2	Level 1
Contact heat	Level 3	Level 4	Level 3	Level 4	Level 3
Convective heat	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4
Radiant heat	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4
Small splashes of molten metal	Level X	Level X	Level X	Level X	Level X
Large splashes of molten metal	Level X	Level X	Level X	Level X	Level X

CE Type Test Examination carried out by: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Notified body number 0120. KEVLAR® is a Du Pont registered trademark.
Note: should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery.

(F)

Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toute trace de produit abrasif après chaque utilisation.
Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. N'utilisez pas cet équipement à proximité d'agents chlorés. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Données mécaniques:	7530's	7540's	7530-FL	7540-FL	Niveau X
Résistance à l'abrasion	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 1
Résistance aux coupures de lames	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 3
Résistance à la déchirure	Niveau 4	Niveau 4	Niveau 4	Niveau 4	Niveau 4
Résistance à la perforation	Niveau X	Niveau X	Niveau X	Niveau X	Niveau X

Données thermiques	7530's	7540's	7530-FL	7540-FL	Niveau X
Comportement au feu	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 1
Chaleur par contact	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 3
Chaleur par convection	Niveau 4	Niveau 4	Niveau 4	Niveau 4	Niveau 4
Chaleur par rayonnement	Niveau 4	Niveau 4	Niveau 4	Niveau 4	Niveau 4
Petites éclaboussures de métal fondu	Niveau X	Niveau X	Niveau X	Niveau X	Niveau X
Grandes éclaboussures de métal fondu	Niveau X	Niveau X	Niveau X	Niveau X	Niveau X

Test normatif CE réalisé par: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0120. KEVLAR® est une marque déposée de Du Pont. Remarque: pas porter le gant dans des conditions à risque d'entrelacement par des machines en rotation.

(D)

Pflegeanleitung Handschuhe: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen.
Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden. Nicht mit Chlorbleiche in Berührung bringen oder an Orten verwenden, wo mit Chlorbleiche gearbeitet wird.
Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren.

Mechanische Daten:	7530's	7540's	7530-FL	7540-FL	Kategorie X
Abriebfestigkeit	Kategorie 1	Kategorie 2	Kategorie 1	Kategorie 2	Kategorie 1
Schnittfestigkeit	Kategorie 3	Kategorie 4	Kategorie 3	Kategorie 4	Kategorie 3
Rissfestigkeit	Kategorie 4	Kategorie 4	Kategorie 4	Kategorie 4	Kategorie 4
Sichthfestigkeit	Kategorie X	Kategorie X	Kategorie X	Kategorie X	Kategorie X

Thermische Daten	7530's	7540's	7530-FL	7540-FL	Kategorie X
Brandschichtdicke	Kategorie 1	Kategorie 2	Kategorie 1	Kategorie 2	Kategorie 1
Kontaktwärme	Kategorie 3	Kategorie 4	Kategorie 3	Kategorie 4	Kategorie 3
Konvektionswärme	Kategorie 4	Kategorie 4	Kategorie 4	Kategorie 4	Kategorie 4
Kontaktwärme	Kategorie 4	Kategorie 4	Kategorie 4	Kategorie 4	Kategorie 4
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	Kategorie X	Kategorie X	Kategorie X	Kategorie X	Kategorie X
Große Spritzer geschmolzenen Metalls	Kategorie X	Kategorie X	Kategorie X	Kategorie X	Kategorie X

CE-Test ausgeführt von: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Prüfstellen-Nr. 0120. KEVLAR® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Du Pont. Hinweis: Sollten nicht getragen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verhalten.

(H)

A kesztű karbantartása: A kesztűk legjobb kihatásának érdekében használat után minden szennyeződést távolítsa el a kesztűről. Tárolás: Száraz, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól távol tartandó. Ne használja fehérítő klórlúgban vagy annak közelében. Tartás meg ezi a c: omagolóanyagot referenciá célokra.

Mechanikai adatok:	7530's	7540's	7530-FL	7540-FL	Szint X
Kopásállóság	Szint 1	Szint 2	Szint 1	Szint 2	Szint 1
Vágásállóság	Szint 3	Szint 4	Szint 3	Szint 4	Szint 3
Szakadási szilárdság	Szint 4	Szint 4	Szint 4	Szint 4	Szint 4
Szűrőszilárdság	Szint X	Szint X	Szint X	Szint X	Szint X

Hőirányi adatok	7530's	7540's	7530-FL	7540-FL	Szint X
Egési viselkedés	Szint 1	Szint 2	Szint 1	Szint 2	Szint 1
Kontaktív hő	Szint 3	Szint 4	Szint 3	Szint 4	Szint 3
Sugárzó hő	Szint 4	Szint 4	Szint 4	Szint 4	Szint 4
Kisméretű fémolvadék fröccsenések	Szint X	Szint X	Szint X	Szint X	Szint X
Nagy méretű fémolvadék fröccsenések	Szint X	Szint X	Szint X	Szint X	Szint X

CE-típusú tesztvizsgálat elvégzője: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Kijelölt testület száma: 0120. KEVLAR® a Du Pont bejegyzett védjegye. Megjegyzés: nem viselhető mozgógépekkel, ahol zsinórba, drótból akasztják.

(CZ)

Péce o rukavice: Nejlepší výsledky při použití rukavic obdržíme pokud z nich po jejich použití odstraníme veškeré zbytky nečistot.
Skladování: Ukládáme v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Nepoužívejte v chlorovém bělidle nebo v jeho blízkosti. Doporučujeme vám uschovat si tento obal v případě příští potřeby.

Mechanické hodnoty:	7530's	7540's	7530-FL	7540-FL	Úroveň X
Oteruvzdornost	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 1
Odolnost proti prázdnutí	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 3
Odolnost proti roztržení	Úroveň 4	Úroveň 4	Úroveň 4	Úroveň 4	Úroveň 4
Odolnost proti propíchnutí	Úroveň X	Úroveň X	Úroveň X	Úroveň X	Úroveň X

Termální hodnoty	7530's	7540's	7530-FL	7540-FL	Úroveň X
Chování při horeni	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 1
Sykavé teplo	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 3
Konvenční teplo	Úroveň 4	Úroveň 4	Úroveň 4	Úroveň 4	Úroveň 4
Sálavé teplo	Úroveň X	Úroveň X	Úroveň X	Úroveň X	Úroveň X
Malé rozstříky roztaženého kovu	Úroveň X	Úroveň X	Úroveň X	Úroveň X	Úroveň X
Velké rozstříky roztaženého kovu	Úroveň X	Úroveň X	Úroveň X	Úroveň X	Úroveň X

Otestováno dle evropských produktových norem CE společnosti: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uverejnené registrační číslo místa testu 0120.
KEVLAR® je registrovaná ochranná známka společnosti Du Pont. Poznámka: Nenoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi strojů.

(E)

Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. No utilizar con o cerca de blancos o quemadores con cloro. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia.

Riesgos Mecánicos:	7530's	7540's	7530-FL	7540-FL	Nivel X
Resistencia a la abrasión	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 1
Resistencia al corte	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 3
Resistencia al desgarrado	Nivel 4	Nivel 4	Nivel 4	Nivel 4	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel X	Nivel X	Nivel X	Nivel X	Nivel X

Riesgos térmicos	7530's	7540's	7530-FL	7540-FL	Nivel X
Comportamiento frente al fuego	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 1
Calor por contacto	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 3
Calor por convección	Nivel 4	Nivel 4	Nivel 4	Nivel 4	Nivel 4
Calor radiante	Nivel X	Nivel X	Nivel X	Nivel X	Nivel X
Pequeñas salpicaduras de metal fundido	Nivel X	Nivel X	Nivel X	Nivel X	Nivel X
Grandes cantidades de metal fundido	Nivel X	Nivel X	Nivel X	Nivel X	Nivel X

El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Número de organismo notificado 0120. KEVLAR® es una marca registrada de Du Pont. Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento.