

(HU)

A kesztyű Karbantartása: A kesztyűk legjobb kihasználása érdekében használat után minden szennyeződést távolítsa el róluk.
Tárolás: Száraz, közvetlen napfénytől és hőtől védett helyen tárolandó.
Tartsa meg ezt a csomagolóanyagot referencia célokra. Megjegyzés: nem viselhető mozgó gépeknél, ahol zsinórba, drótbá akadhat.

Mechanikai adatok:

- Kopásállóság Szint 4
- Vágásállóság Szint 1
- Szakadási szilárdság Szint 2
- Szúrásállóság Szint 1

EN374-3:

- J: n-heptán Szint 2
- K: nátriumhidroxid, 40% Szint 6
- L: kénsav, 96% Szint 4

CE-típusú tesztvizsgálat elvégzője; SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Kijelölt testület száma: 0120. Az adatok a különböző tényezők, pl. a hőmérséklet, a kopás, az öregedés stb. miatt nem biztos, hogy a munkahelyi tényleges védelmének időtartamát tükrözik.

(CZ)

Péce o rukavice: Nejlepší výsledky při použití rukavic obdržíme pokud z nich po jejich použití odstraníme veškeré zbytky nečistot.
Skladování: Ukládáme v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Doporučujeme vám uschovat si tento obal v případě příští potřeby. Poznámka: Nenoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi strojů.

Mechanické hodnoty:

- Oteruvzdornost Úroveň 4
- Odolnost proti prorážnutí Úroveň 1
- Odolnost proti roztrhnutí Úroveň 2
- Odolnost proti propíchnutí Úroveň 1

EN374-3:

- J: n-heptan Úroveň 2
- K: hydroxid sodný, 40% Úroveň 6
- L: kyselina sírová, 96% Úroveň 4

Otestováno dle evropských produktových norem CE společnosti; SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uverejnené registrační číslo mista testu 0120. Vzhledem na prostředí, kde jsou rukavice použity, aktuální doba ochrany se může změnit pod vplyvem teploty, opotřebení, znehodnocení etc.

(ES)

Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso.
Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia. Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento.

Riesgos Mecánicos:

- Resistencia a la abrasión Nivel 4
- Resistencia al corte Nivel 1
- Resistencia al desgarramiento Nivel 2
- Resistencia a la perforación Nivel 1

EN374-3:

- J: n-heptano Nivel 2
- K: hidróxido sódico, 40% Nivel 6
- L: ácido sulfúrico, 96% Nivel 4

El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por; SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Número de organismo notificado 0120. Estos datos no reflejan la duración real de la protección en el espacio de trabajo, debido a factores como la temperatura, a la abrasión y a la degradación etc.



REACH (1907/2006)



<http://www.polyco.co.uk/REACH>

W VYFLEX®



x 10

UK

BM Polyco Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.
Tel: +44 (0)20 8443 9000 • sales@polyco.co.uk • www.polyco.co.uk
SPAIN
Tel: +34 911 142 132 • Fax: +34 943 568 442
E-mail: ventias@polyco.es • www.polyco.es



BSEN388: 2003



4121

BSEN374-2: 2003



AQL 0.65
Level 3

BSEN374-3: 2003



JKL



Size 8 9 10

30cm P93/08 P93/09 P93/10

35cm P95/09 P95/10

(GB) **Glove Care:** To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed. Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. You are advised to retain this packaging for reference. Note: should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery.

Mechanical Data:

- Abrasion resistance Level 4 EN374-3: Level 2
- Blade Cut resistance Level 1 J: n-heptane Level 6
- Tear resistance Level 2 K: sodium hydroxide, 40% Level 4
- Puncture resistance Level 1 L: sulphuric acid, 96% Level 4

EC Type-examination by; SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Notified body number 0120. This data may not reflect actual duration of protection in the workplace due to factors such as temperature, abrasion and degradation etc.

(FR) **Entretien des gants:** Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toutes traces de produits abrasifs après chaque utilisation.

Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement. Remarque: Ne pas porter les gants lorsqu'il y a un risque d'entrelacement par des machines en rotation.

Données mécaniques:

- Résistance à l'abrasion Niveau 4 EN374-3: Niveau 2
- Résistance aux coupures de lames Niveau 1 J: n-heptane Niveau 6
- Résistance à la déchirure Niveau 2 K: soude caustique, 40% Niveau 4
- Résistance à la perforation Niveau 1 L: acide sulfurique, 96% Niveau 4

Test normatif CE réalisé par; SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0120. Ces données peuvent ne pas correspondre à la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison de facteurs tels que la température, l'abrasion, l'usure etc.

(DE) **Handschuhpflege:** Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen. Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden.

Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren. Hinweis: Sollten nicht getragen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verhalten.

Mechanische Daten:

- Abriebfestigkeit Kategorie 4 EN374-3: Kategorie 2
- Schnittfestigkeit Kategorie 1 J: Heptan Kategorie 6
- Rissfestigkeit Kategorie 2 K: Natriumhydroxid, 40% Kategorie 4
- Stichfestigkeit Kategorie 1 L: Schwefelsäure, 96% Kategorie 4

CE-Test ausgeführt von; SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Prüfstellen-Nr. 0120. Diese Angaben gelten nicht für die eigentliche Haltbarkeit der Sicherheit am Arbeitsplatz aufgrund der Einflüsse wie Temperatur, Abrieb und Abtragung, etc.