

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

Ausführliche Informationen zu den entsprechenden Normen finden Sie auf dem Produktetikett. Es gelten nur Standards und Symbole, die sowohl auf dem Produkt als auch auf den unten aufgeführten Benutzeranweisungen erscheinen. Alle diese Produkte erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU 2016/425).

Bitte die Gebrauchsanweisung vor der Nutzung des Produkts genau durchlesen
Dieses Produkt wurde entwickelt, um das Risiko einer generellen mechanischen Gefährdung zu minimieren und so schützende Maßnahmen zu gewährleisten, dass kein PSA-Element vollständigen Schutz bieten kann und dass bei der Durchführung einer risikobehafteten Aktivität stets Vorsicht geboten ist.

LEISTUNG UND EINSCHRÄNKUNGEN DER VERWENDUNG

EN388-2016 - LEVEL ERREICHT	Siehe Tabelle oben	LEVELBEREICH
EN388 2016	A Abriebfestigkeit	0-4
	B Schnittfestigkeit	0-5
	C Reißfestigkeit	0-4
	D Durchschlagsfestigkeit	0-4
	E Schnittwiderstand	0-4
	F Schlagfestigkeit	X-P

EN4007-2004 - LEVEL ERREICHT	Siehe Tabelle oben	LEVELBEREICH
EN4007 2004	A Bienenverhalten Level	0-4
	B Kontaktbiss Level	0-4
	C Kneifwunde Level	0-4
	D Strahlungslevel	0-4
	E Kleiner Spritzer geschmolzenen Metalls Level	0-4
	F Großer Spritzer geschmolzenen Metalls Level	0-4

Gegenwärtig gibt es kein standardisiertes Testverfahren zum Detektieren der UV-Penetration von Materialien für Handschuhe. Bei den getesteten Verfahren zur Konstruktion von Handschuhen ist die getesteten Verfahren zur Konstruktion von Handschuhen für Schweißer erlaubt normalerweise kein Eindringen von UV-Strahlung.

ANSI / ISA 105-2016 - LEVEL ERREICHT
Siehe Tabelle oben

FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Reportez-vous à l'étiquette du produit pour des informations détaillées sur les normes correspondantes. Seules les normes et les icônes qui apparaissent sur le produit et les informations utilisateur et des décous sont applicables. Ces produits sont conformes aux exigences du Règlement (UE 2016/425).

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT
Ce produit est conçu pour minimiser le risque de l' fournir une protection contre les blessures et les vibrations associées. Les décous sont applicables à ces produits sont conformes aux exigences du Règlement (UE 2016/425).

EN388-2016 - NIVEAU ATTENT	Voir le tableau ci-dessus	NIVEAU DE GAMME
EN388 2016	A Résistance à l'abrasion	0-4
	B Résistance à la coupe	0-5
	C Résistance à la déchirure	0-4
	D Résistance à la perforation	0-4
	E Résistance coupe Lame droite	A-F
	F Résistance aux chocs	X-P

EN4007-2004 - NIVEAU ATTENT	Voir le tableau ci-dessus	NIVEAU DE GAMME
EN4007 2004	A Performance à la brulure Niveau	0-4
	B Chaleur du contact Niveau	0-4
	C Chaleur par convection Niveau	0-4
	D Chaleur d'air Niveau	0-4
	E Petites éclaboussures de métal en fusion Niveau	0-4
	F Grandes éclaboussures de métal en fusion Niveau	0-4

Actuellement, il n'existe pas de méthode d'essai normalisée pour détecter la pénétration des matériaux dans les gants, mais les méthodes actuelles de construction des gants de protection pour les soudeurs ne permettent normalement pas la pénétration du rayonnement UV.

ANSI / ISA 105-2016 - NIVEAU ATTENT
Voir le tableau ci-dessus

RU ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Важно ознакомиться с информацией о соответствующих стандартах или на этикетке продукта. Применительно только стандарты и значки, которые отображаются на як продукт, так и на информации для пользователей. Все эти продукты соответствуют требованиям Регламента (ЕС 2016/425).

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА
Это изделие предназначено для минимизации риска травмы / повреждения, вызванного воздействием ультрафиолетового излучения. Все эти продукты соответствуют требованиям Регламента (ЕС 2016/425).

EN388-2016 - ОБЩАЯ ОЦЕНКА	См. таблицу выше	ДИАПАЗОН СТЕПЕНЕЙ
EN388 2016	A Сопротивление истиранию	0-4
	B Устойчивость к порезам	0-5
	C Устойчивость к разрыву	0-4
	D Сопротивление проколу	0-4
	E Устойчивость к порезам прямым ножом	A-F
	F Сопротивление удару	X-P

EN4007-2004 - ОБЩАЯ ОЦЕНКА	См. таблицу выше	ДИАПАЗОН СТЕПЕНЕЙ
EN4007 2004	A Герметичность Степень	0-4
	B Контакт с пламенем Степень	0-4
	C Конвективная теплота Степень	0-4
	D Лучевая теплота Степень	0-4
	E Малые брызги расплавленного металла Степень	0-4
	F Большие брызги расплавленного металла Степень	0-4

В настоящее время нет стандартизованного метода испытаний для обнаружения проникновения UV в материалы для перчаток. В настоящее время методы изготовления защитных перчаток для сварщиков обычно не допускают проникновения UV излучения.

ANSI / ISA 105-2016 - ОБЩАЯ ОЦЕНКА
См. таблицу выше

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανατρέξτε στην ετικέτα του προϊόντος για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις αντίστοιχες προδιαγραφές. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο προϊόν και τα εικονίδια που εμφανίζονται στην ετικέτα του προϊόντος είναι οι μονοί που εφαρμόζονται στα προϊόντα αυτά. Όλα αυτά τα προϊόντα συμμορφούνται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ 2016/425).

ΠΡΟΕΙΔΙΚΤΗΡΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΧΕΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού / προεξέλιξης από υπεριώδη ακτινοβολία. Όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο προϊόν και τα εικονίδια που εμφανίζονται στην ετικέτα του προϊόντος είναι οι μονοί που εφαρμόζονται στα προϊόντα αυτά. Όλα αυτά τα προϊόντα συμμορφούνται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ 2016/425).

EN388-2016 - ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝΤΕ	Δείτε τον παραπάνω πίνακα	ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝΤΕ
EN388 2016	A Αντίσταση στην τριβή	0-4
	B Αντίσταση στην κοπή	0-5
	C Αντίσταση στην τέντωση	0-4
	D Αντίσταση στην διάτρηση	0-4
	E Αντίσταση στην κοπή με μαχαίρι	A-F
	F Αντίσταση στην συμπίεση	X-P

EN4007-2004 - ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝΤΕ	Δείτε τον παραπάνω πίνακα	ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝΤΕ
EN4007 2004	A Αντίσταση στην καύση	0-4
	B Αντίσταση στην επαφή με τη φλόγα	0-4
	C Αντιβροχιακή θερμότητα	0-4
	D Ακτινοβολούμενη θερμότητα	0-4
	E Μικρά σπασμένα μέταλλα	0-4
	F Μεγάλα σπασμένα μέταλλα	0-4

Δεν υπάρχει προση για τον τρόπο τυποποίησης των προϊόντων για την ανίχνευση της διεισδυσης UV σε ειδικά για χρήση, αλλά οι τρέχουσες μέθοδοι κατασκευής προστατευτικών γαντιών για συγκολλητές δεν επιτρέπουν κανένα με τη διεισδυση της ακτινοβολίας UV.

ANSI / ISA 105-2016 - ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝΤΕ
Δείτε τον παραπάνω πίνακα

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Ważną informacją jest zapoznanie się z informacjami dotyczącymi norm, które znajdują się na etykiecie produktu. Wykorzystaj tylko symbole i ikony, które znajdują się na produkcie i na informacji dla użytkowników. Wszystkie produkty spełniają wymagania Rozporządzenia (UE 2016/425).

PRZECZYTAJ TEŻ INstrukcję PRODUKTU NAJBLIŻE DOSTĘPNĄ
Ten produkt został zaprojektowany do minimalizowania ryzyka zranienia i uszkodzenia ciała podczas pracy z urządzeniami mechanicznymi. Wszystkie produkty spełniają wymagania Rozporządzenia (UE 2016/425).

Ważną informacją jest zapoznanie się z informacjami dotyczącymi norm, które znajdują się na etykiecie produktu. Wykorzystaj tylko symbole i ikony, które znajdują się na produkcie i na informacji dla użytkowników. Wszystkie produkty spełniają wymagania Rozporządzenia (UE 2016/425).

EN388-2016 - POZIOM OSIĄGNIĘTY	Zobacz tabelę powyżej	ZAKRES POZIOMY
EN388 2016	A Odporność na przetarcie	0-4
	B Odporność na przecięcie	0-5
	C Odporność na nacięcie	0-4
	D Odporność na przebicie	0-4
	E Odporność na przecięcie prostym ostrzem	A-F
	F Odporność na uderzenie	X-P

EN4007-2004 - POZIOM OSIĄGNIĘTY	Zobacz tabelę powyżej	ZAKRES POZIOMY
EN4007 2004	A Odporność na działanie ognia	0-4
	B Kontakt z ogniem	0-4
	C Konwekcyjne ciepło	0-4
	D Promieniowanie ciepła	0-4
	E Małe rozpryski stopionego metalu	0-4
	F Duże rozpryski stopionego metalu	0-4

Ważną informacją jest zapoznanie się z informacjami dotyczącymi norm, które znajdują się na etykiecie produktu. Wykorzystaj tylko symbole i ikony, które znajdują się na produkcie i na informacji dla użytkowników. Wszystkie produkty spełniają wymagania Rozporządzenia (UE 2016/425).

Ważną informacją jest zapoznanie się z informacjami dotyczącymi norm, które znajdują się na etykiecie produktu. Wykorzystaj tylko symbole i ikony, które znajdują się na produkcie i na informacji dla użytkowników. Wszystkie produkty spełniają wymagania Rozporządzenia (UE 2016/425).

Ważną informacją jest zapoznanie się z informacjami dotyczącymi norm, które znajdują się na etykiecie produktu. Wykorzystaj tylko symbole i ikony, które znajdują się na produkcie i na informacji dla użytkowników. Wszystkie produkty spełniają wymagania Rozporządzenia (UE 2016/425).

Ważną informacją jest zapoznanie się z informacjami dotyczącymi norm, które znajdują się na etykiecie produktu. Wykorzystaj tylko symbole i ikony, które znajdują się na produkcie i na informacji dla użytkowników. Wszystkie produkty spełniają wymagania Rozporządzenia (UE 2016/425).

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A termék használati útmutatójának elolvasása fontos információkat tartalmaz a termékkel kapcsolatosan. Csak a termék címkéjén található információkat használja fel a termék használatához. Minden termék megfelel a 2016/425/EU rendelet követelményeinek.

EN388-2016 - ÉRTÉK ELÉRT	Lásd a fenti táblázatot	SZINTTARTOMÁNY
EN388 2016	A Kopásállóság	0-4
	B Vágásállóság	0-5
	C Szakítási ellenállás	0-4
	D Szúrásállóság	0-4
	E Égési ellenállás	A-F
	F Ütésállóság	X-P

EN4007-2004 - ÉRTÉK ELÉRT	Lásd a fenti táblázatot	SZINTTARTOMÁNY
EN4007 2004	A Gőzhatárolás	0-4
	B Kontakt hőmérséklet	0-4
	C Konvekciós hőmérséklet	0-4
	D Sugárzó hőmérséklet	0-4
	E Kis mennyiségű olvadt fém	0-4
	F Nagy mennyiségű olvadt fém	0-4

Jelenleg nincs szabványosított vizsgálati módszer a kesztyűk alárnyékának UV áteresztőképességének meghatározására, a a hegesztőkészlet használatakor a kesztyűk alárnyékának UV áteresztőképességének meghatározására.

ANSI / ISA 105-2016 - ÉRTÉK ELÉRT
Lásd a fenti táblázatot

CZ POKYNY PRO UŽIVATELE

Podrobné informácie o súvisiacich normách nájdete na štítku produktu. Používajte iba symboly a ikony, ktoré sú zobrazené na obale výrobku, tak ako na uživateľských údajoch. Všetky tieto výrobky spĺňajú požiadavky nariadenia (EÚ 2016/425).

POZORNE PREČÍTAJTE Tieto POKYNY PRED POUŽITÍM TOTOHO PRODUKTU
Tento výrobok je navrhnutý tak, aby minimalizoval riziko zranenia / ochrany proti obezpečenie mechanickému riziku. Vždy však pamätajte na to, že žiadna položka OOP nemôže poskytnúť úplnú ochranu pri použití, na ktoré je určene.

EN388-2016 - OSAZENÁ ÚROVEŇ	Viz. přehled	ÚROVŇ RADA
EN388 2016	A Odolnosť proti odru	0-4
	B Odolnosť proti porazu	0-5
	C Odolnosť proti protžiti	0-4
	D Odolnosť proti prechvatu	0-4
	E Odolnosť proti priamemu úderu	A-F
	F Odolnosť voči nárazu	X-P

EN4007-2004 - OSAZENÁ ÚROVEŇ	Viz. přehled	ÚROVŇ RADA
EN4007 2004	A Odolnosť proti horeniu	0-4
	B Odolnosť proti kontaktu s teplotou	0-4
	C Odolnosť proti konvekčnej teplote	0-4
	D Odolnosť proti sálavému teplu	0-4
	E Odolnosť proti malým kvapkám	0-4
	F Odolnosť proti veľkým kvapkám	0-4

V súčasnosti neexistuje žiadna štandardizovaná skúšobná metóda na detekciu penetrácie UV žiarenia do materiálu rukavíc, ale súčasne metódy konštrukcie ochranných rukavíc pre zvarčakov zvyčajne neumožňujú penetráciu UV žiarenia.

ANSI / ISA 105-2016 - OSAZENÁ ÚROVEŇ
Viz. přehled

SK POKYNY PRE POUŽÍVATEĽA

Podrobné informácie o súvisiacich normách nájdete na štítku produktu. Používajte iba štandardy a ikony, ktoré sú zobrazené na obale výrobku, tak ako na uživateľských údajoch. Všetky tieto výrobky spĺňajú požiadavky nariadenia (EÚ 2016/425).

POZORNE PREČÍTAJTE Tieto POKYNY PRED POUŽITÍM TOTOHO PRODUKTU
Tento výrobok je navrhnutý tak, aby minimalizoval riziko zranenia / ochrany proti obezpečenie mechanickému riziku. Vždy však pamätajte na to, že žiadna položka OOP nemôže poskytnúť úplnú ochranu pri použití, na ktoré je určene.

EN388-2016 - OSAZENÁ ÚROVEŇ	Viz. přehled	ÚROVŇ RADA
EN388 2016	A Odolnosť proti odru	0-4
	B Odolnosť proti porazu	0-5
	C Odolnosť proti protžiti	0-4
	D Odolnosť proti prechvatu	0-4
	E Odolnosť proti priamemu úderu	A-F
	F Odolnosť voči nárazu	X-P

EN4007-2004 - OSAZENÁ ÚROVEŇ	Viz. přehled	ÚROVŇ RADA
EN4007 2004	A Odolnosť proti horeniu	0-4
	B Odolnosť proti kontaktu s teplotou	0-4
	C Odolnosť proti konvekčnej teplote	0-4
	D Odolnosť proti sálavému teplu	0-4
	E Odolnosť proti malým kvapkám	0-4
	F Odolnosť proti veľkým kvapkám	0-4

V súčasnosti neexistuje žiadna štandardizovaná skúšobná metóda na detekciu penetrácie UV žiarenia do materiálu rukavíc, ale súčasne metódy konštrukcie ochranných rukavíc pre zvarčakov zvyčajne neumožňujú penetráciu UV žiarenia.

ANSI / ISA 105-2016 - OSAZENÁ ÚROVEŇ
Viz. přehled

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Consulte a etiqueta do produto para obter informações detalhadas sobre as normas correspondentes. Somente as normas e ícones que aparecem tanto no produto quanto na informação para o usuário. Todos estes produtos cumprem os requisitos do Regulamento (UE 2016/425).

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE PRODUTO
Este produto está desenhado para minimizar o risco de lesões decorrentes de movimentos mecânicos. No entanto, lembre-se sempre que nenhum artigo de EPI pode fornecer proteção total logo desde sempre ser tomado cuidado ao realizar uma atividade relacionada ao risco.

EN388-2016 - NÍVEL ALCANÇADO	Vej a tabela acima	NÍVEL DE GAMMA
EN388 2016	A Resistência à Abrasão	0-4
	B Resistência ao corte por lâmina	0-5
	C Resistência ao Rago	0-4
	D Resistência ao perfuração	0-4
	E Resistência ao corte por lâmina recta	A-F
	F Resistência ao impacto	X-P

EN4007-2004 - NÍVEL ALCANÇADO	Vej a tabela acima	NÍVEL DE GAMMA
EN4007 2004	A Resistência à abrasão	0-4
	B Contato com o fogo	0-4
	C Calor convectivo	0-4
	D Calor radiante	0-4
	E Pequenos respingos de metal fundido	0-4
	F Grandes respingos de metal fundido	0-4

Atualmente não existe um método de teste padronizado para detectar a penetração de raios UV. Os materiais usados para luvas, por exemplo, não permitem a penetração da radiação UV.

ANSI / ISA 105-2016 - NÍVEL ALCANÇADO
Vej a tabela acima

ES INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

Consulte en la etiqueta del producto la información detallada sobre las normas correspondientes. Sólo son aplicables las normas e iconos que aparecen tanto en el producto como en la información para el usuario. Todos estos productos cumplen los requisitos del Reglamento (UE 2016/425).

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
Este producto está diseñado para minimizar el riesgo de lesiones derivadas de movimientos mecánicos. Sin embargo, recuerde siempre que ningún EPI puede proporcionar una protección total y que se debe tener cuidado al desarrollar cualquier actividad que tenga peligro.

EN388-2016 - NÍVEL ALCANZADO	Vej a tabla de arriba	RANGO DE NIVELES
EN388 2016	A Resistencia a la abrasión	0-4
	B Resistencia al corte por cuchilla	0-5
	C Resistencia al rasgado	0-4
	D Resistencia al pinchazo	0-4
	E Resistencia al corte por cuchilla recta	A-F
	F Resistencia al impacto	X-P

EN4007-2004 - NÍVEL ALCANZADO	Vej a tabla de arriba	RANGO DE NIVELES
EN4007 2004	A Resistencia a la inflamabilidad Nivel	0-4
	B Color por corte Nivel	0-4
	C Color conductivo Nivel	0-4
	D Color radiante Nivel	0-4
	E Pequenos salpicaduras de metal fundido Nivel	0-4
	F Grandes proyecciones de metal fundido Nivel	0-4

En el presente, no hay un método de ensayo estandarizado para detectar la penetración de los rayos UV. En los materiales usados para guantes, pero los actuales métodos de confección de los guantes de protección para soldadores normalmente no permiten la penetración de la radiación UV.

ANSI / ISA 105-2016 - NÍVEL ALCANZADO
Vej a tabla de arriba

IT ISTRUZIONI D'USO

Forse riferimento all'etichetta/marcatura sul prodotto per informazioni dettagliate sulle norme corrispondenti. Sono applicabili solo le norme e le icone che appaiono sia sul prodotto sia sul foglietto illustrativo di seguito. Tutti questi prodotti sono conformi ai requisiti del Regolamento (UE 2016/425).

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE QUESTO PRODOTTO
Questo prodotto è studiato per ridurre al minimo i rischi e garantire protezione contro qualsiasi rischio meccanico. Comunque ricordarsi sempre che nessun articolo di PPI può assicurare una totale protezione ed è importante tenere sempre questo concetto durante qualsiasi attività che comporti dei rischi.

EN388-2016 - LIVELLO RAGGIUNTO	Vedi la tabella sopra	GAMMA DI LIVELLO
EN388 2016	A Resistenza all'abrasione	0-4
	B Resistenza al taglio	0-5
	C Resistenza allo strappo	0-4
	D Resistenza alla perforazione	0-4
	E Resistenza alla lama da taglio dritta	A-F
	F Resistenza all'impatto	X-P

EN4007-2004 - LIVELLO RAGGIUNTO	Vedi la tabella sopra	GAMMA DI LIVELLO
EN4007 2004	A Colore conduttivo Livello	0-4
	B Colore da contatto Livello	0-4
	C Colore convettivo Livello	0-4
	D Colore radiante Livello	0-4
	E Piccoli schizzi di metallo fuso Livello	0-4
	F Grandi schizzi di metallo fuso Livello	0-4

Attualmente non esiste un metodo di prova standard per la rilevazione della penetrazione UV sui materiali per i guanti, ma i metodi attuali di costruzione dei guanti di protezione per i saldatori non consentono normalmente la penetrazione delle radiazioni UV.

ANSI / ISA 105-2016 - LIVELLO RAGGIUNTO
Vedi la tabella sopra

TR KULLANIM TALIMLARI

İhlişli standartlara bakarak doğru bilgi için ürün etiketlerine bakınız. Yalnızca aşağıdaki ürün ve kullanan bilgileri üzerinde bulunan standartlar ve simgeler geçerlidir. Tüm bu ürünler 10nitemk (AB 2016/425) şartlarına uygundur.

EN388-2016 - SEVİYE BAŞARILI	Yukarıdaki tabloya bakınız	SEVİYE ARALIĞI
EN388 2016	A Aşınma Direnci	0-4
	B Kesim Direnci	0-5
	C Yırtılma Direnci	0-4
	D Delme Direnci	0-4
	E Doğrusal Kesim Direnci	X-P
	F Darbe Direnci	X-P

EN4007-2004 - SEVİYE BAŞARILI	Yukarıdaki tabloya bakınız	SEVİYE ARALIĞI
EN4007 2004	A Yama Davranış Seviyesi	0-4
	B Temas ile Temas Seviyesi	0-4
	C Konvektif Isı Seviyesi	0-4
	D Radyant Isı Seviyesi	0-4
	E Küçük Sıçırma Seviyesi	0-4
	F Büyük Sıçırma Seviyesi	0-4

Eldiven UV penetrasyonunu tespit etmek için minimize edilmiş standart bir test yöntemi yoktur, ancak kaynakçılar için koruyucu eldiven yaparken kullanılan yöntemler UV radyasyonu normal olarak yalıtımla emilmez.

ANSI / ISA 105-2016 - SEVİYE BAŞARILI
Yukarıdaki tabloya bakınız.

NL GEBRUIKERSINSTRUCTIE

Zie het label in het product voor gedetailleerde informatie over de desbetreffende normen. Alleen de normen en de iconen die op zowel het product als op de gebruikersinformatie staan zijn van toepassing. Al deze producten voldoen aan de vereisten van de richtlijn (EU 2016/425).

LEES DEZ GEBRUIKERSINSTRUCTIE ZORGVOL VOORDAT U HET PRODUCT GAAT GEBRUIKEN
Dit product is ontworpen om risico's te minimaliseren / te verminderen. Het is belangrijk te onthouden dat geen enkel artikel van PPI volledige bescherming kan bieden en voorzichtigheid geboden is bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

EN388-2016 - Niveau Erreicht	Zie de tabel hierboven	NIVEAU RANGE
EN388 2016	A Wrijfweerstand	0-4
	B Snijweerstand	0-5
	C Prikweerstand	0-4
	E Rechte banden Snijweerstand	A-F
	F Impactweerstand	X-P

EN4007-2004 - Niveau Erreicht	Zie de tabel hierboven	NIVEAU RANGE
EN4007 2004	A Brandgevaar Niveau	0-4
	B Contacthitte Niveau	0-4
	C Convektieve hitte	0-4
	D Stralende hitte	0-4
	E Kleine spatten gesmolten metaal niveau	0-4
	F Grote spatten gesmolten metaal niveau	0-4

Er bestaat geen standaard testmethode op dit moment voor het vaststellen van de UV doorlatendheid van de materialen waarvan handschoenen gemaakt zijn, maar de huidige methoden en samenstellingen van bescherm